# SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, metryczna dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu ochrony, z uszczelniającym wkładem redukcyjnym, do stref zagrożonych wybuchem



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Niezawodność

Optymalne odciążenie

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Paliwa & Gaz

## Korzyści
Korzyści, zobacz SKINTOP® K-M ATEX plus

## Zakres zastosowania
Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

## Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Ostania aktualizacja (18.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® KR-M ATEX plus

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa |
| Uwaga: | Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją |
| Certyfikaty: | CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC Ex II 1D<br>Ex ta IIIC<br>IECEx IBE 13.0027X |
| Kolor: | RAL 9005 czarny/odporny na UV |
| Materiał: | Korpus: specjalny poliamid<br>Uszczelnienie: specjalny elastomer<br>O-ring: FKM |
| Badania: | DIN EN 60079-0<br>DIN EN 60079-7<br>DIN EN 60079-31 |
| Stopień ochrony: | IP 68 - 10 bar |
| Zakres temperatury: | Od -20 °C do +80 °C |

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

# SKINTOP® KR-M ATEX plus

INFORMACJA O PRODUKCIE

| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Zakres dławionych średnic ØF [mm] | Gwint M | Rozmiar klucza SW w mm | Długość całkowita C [mm] | Długość gwintu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINTOP® KR-M ATEX plus | | | | | | |
| 54115205 | KR-M 12 ATEX plus | 2 - 4 | 12 x 1,5 | 15 | 30 | 8 |
| 54115215 | KR-M 16 ATEX plus | 4 - 6 | 16 x 1,5 | 19 | 34 | 8 |
| 54115225 | KR-M 20 ATEX plus | 5 - 10 | 20 x 1,5 | 25 | 38 | 9 |
| 54115235 | KR-M 25 ATEX plus | 6 - 13 | 25 x 1,5 | 30 | 40 | 10 |
| 54115245 | KR-M 32 ATEX plus | 9 - 15 | 32 x 1,5 | 36 | 47 | 10 |
| 54115255 | KR-M 40 ATEX plus | 16 - 23 | 40 x 1,5 | 46 | 52 | 10 |
| 54115265 | KR-M 50 ATEX plus | 22 - 29 | 50 x 1,5 | 55 | 62 | 12 |
| 54115275 | KR-M 63 ATEX plus | 29 - 39 | 63 x 1,5 | 66 | 71 | 12 |

Ostania aktualizacja (18.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16