SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, bezhalogenowe podzielne nakrętki, znaczne niepodtrzymywanie płomieni, samogasnące, niekapiące, do budynków użyteczności publicznej

Info
Dławnica kablowa do zastosowań kolejowych



CE

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Odporność na temperaturę

Czas montażu

Bezhalogenowe

Korzyści

Bezhalogenowe
Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0
Samogasnący, niekapiący

Zakres zastosowania

Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu
Lotniska
Tunele
Metro
Budynki użyteczności publicznej

Ostania aktualizacja (11.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga
Zaprojektowane do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® ST-HF-M

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Poliamid UL94 V0 – bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -40 °C do +100 °C Połączenia ruchome: od -20 °C do +100 °C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (11.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

SKINTOP® GMP-HF-M

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW w mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119250	M 40 x 1,5	50
53119260	M 50 x 1,5	60
53119270	M 63 x 1,5	75

Ostania aktualizacja (11.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16