SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX ochrona przed kurzem



Niezawodność

Czas montażu

Korzyści

Trwałe i bezpieczne uszczelnianie w strefach zagrożonych wybuchem
Łatwe w montażu
Wysoki stopień ochrony

Zakres zastosowania

SKINTOP® SDV-M do użycia w połączeniu z SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH lub SKINTOP® K-M ATEX plus (niebieski)
Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D

Uwaga

Poza strefami zagrożonymi wybuchem również do stosowania w połączeniu z SKINTOP® ST-M i SKINTOP® MS-M

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją
Materiał:	CR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +70 °C Krótkotrwale do +90 °C

Ostania aktualizacja (27.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDV-M ATEX

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (27.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

SKINTOP® SDV-M ATEX

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Widoczna wysokość [mm]
SKINTOP® SDV-M ATEX		
54113002	M 12 ATEX	SDV-M ATEX 3
54113012	M 16 ATEX	SDV-M ATEX 3
54113022	M 20 ATEX	SDV-M ATEX 3,5
54113032	M 25 ATEX	SDV-M ATEX 3,5
54113042	M 32 ATEX	SDV-M ATEX 4
54113052	M 40 ATEX	SDV-M ATEX 4
54113062	M 50 ATEX	SDV-M ATEX 4,5
54113072	M 63 ATEX	SDV-M ATEX 4,5

Ostania aktualizacja (27.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16