SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX ochrona przed kurzem



Niezawodność

Czas montażu

Korzyści
Korzyści, zobacz SKINTOP® SDV-M ATEX

Zakres zastosowania
SKINTOP® SDVR-M do użycia w połączeniu z SKINTOP® MSR-M ATEX lub SKINTOP® KR-M ATEX plus (niebieski)
Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D

Uwaga
Poza strefami zagrożonymi wybuchem również do stosowania w połączeniu z SKINTOP® STR-M i SKINTOP® MSR-M

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją
Materiał:	CR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +70 °C Krótkotrwale do +90 °C

Ostania aktualizacja (15.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (15.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Widoczna wysokość [mm]
SKINTOP® SDVR-M ATEX		
54113013	M 16 ATEX	SDVR-M ATEX 4
54113023	M 20 ATEX	SDVR-M ATEX 5
54113033	M 25 ATEX	SDVR-M ATEX 5
54113043	M 32 ATEX	SDVR-M ATEX 5,5

Ostania aktualizacja (15.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16