Źródło światła z diodami Power LED

ES111



12 W
63 W

12 W
69 W

Przeznaczenie:

- Źródło światła z diodami Power LED o mocowaniu GU10. Zastępuje źródło światła jakim jest tzw. halospot.

Charakterystyka:

- Zasilanie 85-265 V AC.
- Moc 12 W.
- Prąd znamionowy 104 mA.
- Czas pracy 40000 h.
- Strumień świetlny 850 lm / 950 lm.
- Rodzaj diod Power LED.
- Barwa światła ciepła biała.
- Kąt świecenia 120°/ 45°.
- Trzonek GU10.
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80.
- Czas nagrzewania < 0,1 s.
- Liczba cykli włącz / wyłącz 20000.
- Współczynnik mocy PF > 0,5.
- Zawartość Hg 0,0 mg.


Zalety:

- Niski pobór mocy.
- Źródło światła posiada aluminiowy radiator.
- Diody LED osłonięte mleczną szybką z PC lub przezroczystą szybką.


Uwagi:

- Nie współpracuje ze ściemniaczem.

Indeks		Model	Zasilanie	Prąd znamionowy	Barwa światła	Kąt świecenia	Kolor szybki	Kolor	Strumień świetlny	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
LD-ES11120-30	**	ES111	220-240 V AC 50-60 Hz	104 mA	ciepła biała	120°	mleczna	szary	850 lm	0,16 kg	0,22 kg	5901867109668
LD-ES11145-30	**					45°	przezroczysta		950 lm	0,18 kg	0,23 kg	5901867109651
LD-ES11175-30	*					120°	mleczna		850 lm	0,06 kg	0,07 kg	5901867127228
LD-ES11177-30	*					45°	przezroczysta		950 lm			5901867127242
LD-ES11100-30	*					45°	przezroczysta	czarny	950 lm	0,16 kg	0,18 kg	5901867128119
LD-ES11101-30	*					120°	mleczna		850 lm			5901867128113
LD-ES11110-30	*					45°	przezroczysta	biały	950 lm			5901867128157
LD-ES11115-30	*					120°	mleczna		850 lm			5901867128171



Wymiary źródła światła



Wymiary opakowania

220-240V AC | 50-60 Hz | 12 W | GU10 | 120° | 45°

Jako uzupełnienie żarówek AR111 proponujemy zastosowanie opraw sufitowych podtynkowych PIREO, które są dostępne w naszej ofercie w kolorach czarnym lub szarym.



Strona katalogowa opraw PIREO: 1

