H05Z-K 90°C

Zharmonizowany, bezhalogenowy, do ochrony życia ludzkiego, środowiska i mienia

H05Z-K 90°C, HAR, bezhalogenowy, jednożyłowy, jednolity, do okablowania szaf sterowniczych, napięcie znamionowe 300/500 V

Info

Bezhalogenowy i zharmonizowany (HAR)
Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC





Bezhalogenowe

Korzyści

Ochrona życia ludzkiego oraz środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu kwasów podczas pożaru
Montaż oszczędzający czas

Zakres zastosowania

Do okablowania lamp, urządzeń, aparatury rozdzielczej, puszek dystrybucyjnych
Do montażu w rurkach, na, w tynku i pod tynkiem, jak również w zamkniętych korytach kablowych
W budynkach o dużej koncentracji ludzi lub przedmiotów wartościowych
Do zastosowania w pomieszczeniach suchych
Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Cechy produktu

Materiały izolacyjne są bezhalogenowe oraz wolne od innych materiałów, które w przypadku pożaru mogłyby emitować korozyjne gazy
Niska korozyjność gazów w przypadku pożaru
Niska gęstość dymu w przypadku pożaru według IEC 61034
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Ostania aktualizacja (29.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

H05Z-K 90°C

Normy i aprobaty
Certyfikacja typu przewodu <HAR> zgodnie z EN 50525-3-41

Budowa produktu
Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
Izolacja żyły: bezhalogenowa

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Zgodnie z EN 50565-1 4 x średnica zewnętrzna przy normalnym użytku; 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu
Napięcie nominalne:	U 0 /U: 300/500 V
Napięcie próbne:	2000 V AC
Obciążalność prądowa:	VDE 0298-4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury:	Podczas montażu: -5°C do +90°C Połączenia nieruchome: -40°C do +90°C

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725001	0,5	2.1 - 2.6	Zielony/żółty	100	4,8	9
4725001K	0,5	2.1 - 2.6	Zielony/żółty	3000	4,8	9
4725121	0,5	2.1 - 2.6	zielony	100	4,8	9
4725121K	0,5	2.1 - 2.6	zielony	3000	4,8	9
4725031	0,5	2.1 - 2.6	brązowy	100	4,8	9
4725031K	0,5	2.1 - 2.6	brązowy	3000	4,8	9
4725011	0,5	2.1 - 2.6	czarny	100	4,8	9
4725011K	0,5	2.1 - 2.6	czarny	3000	4,8	9
4725061	0,5	2.1 - 2.6	szary	100	4,8	9
4725061K	0,5	2.1 - 2.6	szary	3000	4,8	9
4725021	0,5	2.1 - 2.6	Niebieski	100	4,8	9
4725021K	0,5	2.1 - 2.6	Niebieski	3000	4,8	9
4725141	0,5	2.1 - 2.6	ciemnoniebieski	100	4,8	9
4725141K	0,5	2.1 - 2.6	ciemnoniebieski	3000	4,8	9
4725091	0,5	2.1 - 2.6	pomarańczowy	100	4,8	9
4725091K	0,5	2.1 - 2.6	pomarańczowy	3000	4,8	9
4725071	0,5	2.1 - 2.6	fioletowy	100	4,8	9
4725071K	0,5	2.1 - 2.6	fioletowy	3000	4,8	9
4725111	0,5	2.1 - 2.6	Żółty	100	4,8	9
4725111K	0,5	2.1 - 2.6	Żółty	3000	4,8	9
4725051	0,5	2.1 - 2.6	biały	100	4,8	9
4725051K	0,5	2.1 - 2.6	biały	3000	4,8	9
4725041	0,5	2.1 - 2.6	Czerwony	100	4,8	9
4725041K	0,5	2.1 - 2.6	Czerwony	3000	4,8	9
4725081	0,5	2.1 - 2.6	różowy	100	4,8	9
4725081K	0,5	2.1 - 2.6	różowy	3000	4,8	9
4725002	0,75	2.2 - 2.8	Zielony/żółty	100	7,2	11
4725002K	0,75	2.2 - 2.8	Zielony/żółty	2500	7,2	11
4725122	0,75	2.2 - 2.8	zielony	100	7,2	11
4725122K	0,75	2.2 - 2.8	zielony	2500	7,2	11
4725032	0,75	2.2 - 2.8	brązowy	100	7,2	11
4725032K	0,75	2.2 - 2.8	brązowy	2500	7,2	11
4725012	0,75	2.2 - 2.8	czarny	100	7,2	11
4725012K	0,75	2.2 - 2.8	czarny	2500	7,2	11

Ostania aktualizacja (29.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725062	0,75	2.2 - 2.8	szary	100	7,2	11
4725062K	0,75	2.2 - 2.8	szary	2500	7,2	11
4725022	0,75	2.2 - 2.8	Niebieski	100	7,2	11
4725022K	0,75	2.2 - 2.8	Niebieski	2500	7,2	11
4725142	0,75	2.2 - 2.8	ciemnoniebieski	100	7,2	11
4725142K	0,75	2.1 - 2.8	ciemnoniebieski	2500	7,2	11
4725092	0,75	2.1 - 2.8	pomarańczowy	100	7,2	11
4725092K	0,75	2.1 - 2.8	pomarańczowy	2500	7,2	11
4725072	0,75	2.2 - 2.8	fioletowy	100	7,2	11
4725072K	0,75	2.2 - 2.8	fioletowy	2500	7,2	11
4725112	0,75	2.2 - 2.8	Żółty	100	7,2	11
4725112K	0,75	2.2 - 2.8	Żółty	2500	7,2	11
4725052	0,75	2.2 - 2.8	biały	100	7,2	11
4725052K	0,75	2.2 - 2.8	biały	2500	7,2	11
4725042	0,75	2.2 - 2.8	Czerwony	100	7,2	11
4725042K	0,75	2.2 - 2.8	Czerwony	2500	7,2	11
4725082	0,75	2.2 - 2.8	różowy	100	7,2	11
4725082K	0,75	2.2 - 2.8	różowy	2500	7,2	11
4725003	1	2.4 - 2.9	Zielony/żółty	100	9,6	14
4725003K	1	2.4 - 2.9	Zielony/żółty	2000	9,6	14
4725123	1	2.4 - 2.9	zielony	100	9,6	14
4725123K	1	2.4 - 2.9	zielony	2000	9,6	14
4725033	1	2.4 - 2.9	brązowy	100	9,6	14
4725033K	1	2.4 - 2.9	brązowy	2000	9,6	14
4725013	1	2.4 - 2.9	czarny	100	9,6	14
4725013K	1	2.4 - 2.9	czarny	2000	9,6	14
4725063	1	2.4 - 2.9	szary	100	9,6	14
4725063K	1	2.4 - 2.9	szary	2000	9,6	14
4725023	1	2.4 - 2.9	Niebieski	100	9,6	14
4725023K	1	2.4 - 2.9	Niebieski	2000	9,6	14
4725143	1	2.4 - 2.9	ciemnoniebieski	100	9,6	14
4725143K	1	2.4 - 2.9	ciemnoniebieski	2000	9,6	14
4725093	1	2.4 - 2.9	pomarańczowy	100	9,6	14
4725093K	1	2.4 - 2.9	pomarańczowy	2000	9,6	14

Ostania aktualizacja (29.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725073	1	2.4 - 2.9	fioletowy	100	9,6	14
4725073K	1	2.4 - 2.9	fioletowy	2000	9,6	14
4725113	1	2.4 - 2.9	Żółty	100	9,6	14
4725113K	1	2.4 - 2.9	Żółty	2000	9,6	14
4725053	1	2.4 - 2.9	biały	100	9,6	14
4725053K	1	2.4 - 2.9	biały	2000	9,6	14
4725043	1	2.4 - 2.9	Czerwony	100	9,6	14
4725043K	1	2.4 - 2.9	Czerwony	2000	9,6	14
4725083	1	2.4 - 2.9	różowy	100	9,6	14
4725083K	1	2.4 - 2.9	różowy	2000	9,6	14
4725263K	1	2.4 - 2.9	Niebieski/biały	2000	9,6	14

Ostania aktualizacja (29.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

H05Z-K 90°C



Ostania aktualizacja (29.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16