# SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, metryczna, mosiężna dławnica kablowa, wysoka odporność na niskie temperatury i nagłe spadki temperatury, z uszczelniającym wkładem redukcyjnym



- Odporność na temperaturę
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Odporność na korozję
- Dobra odporność chemiczna
- Odporny na działanie niskich temperatur

## Korzyści
Korzyści, zobacz SKINTOP® COLD

## Zakres zastosowania
Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

## Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

## Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Ostania aktualizacja (03.04.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® COLD-R

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa |
| Uwaga: | Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21 |
| Materiał: | Korpus: mosiądz niklowany<br>Wkład: specjalny poliamid<br>Pierścień uszczelniający: silikon<br>O-ring: silikon |
| Stopień ochrony: | IP 68 - 5 bar (M25 - M63) |
| Zakres temperatury: | Od -70 °C do +100 °C |

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2017 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINTOP® COLD-R



| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Zakres dławionych średnic ØF [mm] | Rozmiar klucza SW w mm | Długość całkowita C [mm] | Długość gwintu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKINTOP® COLD-R | | | | | |
| 53113600 | M 12 x 1,5 | 1 - 5 | 16 | 26,5 | 6,5 |
| 53113610 | M 16 x 1,5 | 2 - 7 | 20 | 32 | 7 |
| 53113620 | M 20 x 1,5 | 5 - 10 | 24 | 35,5 | 8 |
| 53113630 | M 25 x 1,5 | 6 - 13 | 29 | 37,5 | 8 |
| 53113640 | M 32 x 1,5 | 7 - 15 | 36 | 42,2 | 9 |
| 53113650 | M 40 x 1,5 | 15 - 23 | 45 | 49,5 | 9 |
| 53113660 | M 50 x 1,5 | 22 - 29 | 54 | 52 | 10 |
| 53113670 | M 63 x 1,5 | 28 - 39 | 67 | 61,3 | 15 |

Ostania aktualizacja (03.04.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16