Karta danych technicznych produktu
Parametry

EPH1500371
Asfora - Łącznik schodowy bez ramki z podświetleniem (zaciski śrubowe) antracyt



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Łącznik ze wskaźnikiem świetlnym
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Odcień koloru	Antracytowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 AX 250 V AC
Źródło światła	LED
Oznakowanie	Bez oznaczania
Przyłącza - zaciski	Zaciski samozaciskowe
Liczba kabli	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm²
Sztywność kabla	Giętki Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wystawania	15 mm
Masa produktu	0.075 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	VDE Aenor UKR
Znak jakości	NF CE
Stopień ochrony IP	IP20

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1642 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych