Karta danych technicznych produktu
Parametry

EPH2800271
Asfora - Gniazdo 2P+PE z przesłonami bez ramki, antracyt



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo pojedyńcze
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych
Odcień koloru	Antracytowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A 250 V prąd przemienny (AC)
Przyłącza - zaciski	Zaciski samozaciskowe
Liczba kabli	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm²
Sztywność kabla	Giętki Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	ASA + PC : płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 54...72 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wystawania	10 mm
Ilość sztuk w zestawie	1
Masa produktu	0.078 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	B NF TSE GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.