Karta danych technicznych produktu
Parametry

KBA25ED4302W
Element prosty 3L+N+PE IP55 25A 3m 2 odpływy



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy szynowy
Zgodność produktu	KBA

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozkład gniazd zasilania Oświetlenie
Promieniowane pole magnetyczne	0...2 pT
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	25 A w 35 °C
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	0,44 kA
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	4,4 kA
Limit obciążenia termicznego	195 kA²s
THDi	25 A w 0...15 % 20 A w 15...33 % 16 A w 33...100 %
Spadek napięcia	0,72 V przy współczynniku mocy = 1 w 50 Hz 1 A na 100 m długości 0,67 V przy współczynniku mocy = 0.9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości 0,61 V przy współczynniku mocy = 0.8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości 0,54 V przy współczynniku mocy = 0.7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
Sposób montażu	Przez zapinki
Opis szyny zbiorczej	Element prosty
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE
Liczba gniazd odpływowych	2
Typ sterowania	Bez
Normy	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Szerokość	3140 mm
Głębokość	30 mm
Wysokość	46 mm
Długość	3 m
Kolor	RAL 9003 : biały
Masa produktu	2.4 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 6 szt.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK06 zgodnie z EN/IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C w 100% In 40 °C w 96% In 45 °C w 93% In 50 °C w 89% In 55 °C w 85% In

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 942 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy