Karta danych technicznych produktu
Parametry

XB4BD912R1K
główka Ø22 + podstawa montażowa + potencjometr 1K



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu	Potencjometr kompletny
Skrócona nazwa urządzenia	XB4

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal chromowany
Średnica montażowa	22 mm
Zgodność produktu	Wałek Ø6 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
CAD szerokość całkowita	30 mm
CAD wysokość całkowita	47 mm
CAD głębokość całkowita	82 mm
Masa produktu	0.095 kg
Pokrycie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP69K IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP66 IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Stopień ochrony IK	IK06 IEC 50102
Normy	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty produktu	CSA BV UL w spisie
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Rodzaj elementu napędowego	Knurled knob with white
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	<= 30 V AC <= 42 V DC
Moc znamionowa w W	1 W 70 °C
Dokładność wewnętrznego rezystora konwersji	+-10%
Charakterystyki potencomentru	Liniowy
Trwałość mechaniczna	50000 cykl
Rezystancja	1000 Ohm
Materiał	Cermet (spiek ceramiczno-metalowy)
Odporność na wibracje	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Odporność na wstrząsy	30 gn 18 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
Grupa główna	Potencjometr
Grupa produktów	Pokrętło potencjometru
Kolor oznaczenia	Czarny/Biały/Czarny
Kod zgodności	XB4

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1636 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej