SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, pierścień uszczelniający, do produkcji spożywczej, z gwintem PG, odporny na oleje, wodę, roztwory alkaliczne, kwasy, rozpuszczalniki, itp.



CE

Odporność na temperaturę

Odporność na kwasy

Dobra odporność chemiczna

Żywność i Napoje

Korzyści

Odporne na działanie oleju, wody, ługu, kwasów, rozpuszczalników itp.
Do użycia przy produkcji spożywczej

Zakres zastosowania

PTFE: podkładki uszczelniające do dławnic kablowych SKINTOP® i SKINDICHT®

Uwaga

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Ostania aktualizacja (17.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® JT PTFE PG

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła
Kolor:	Biały
Materiał:	PTFE
Zakres temperatury:	Od -120°C do +250°C Krótkotrwale do +300°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (17.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® JT PTFE PG

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm]	Grubość [mm]
SKINDICHT® JT PTFE			
53801035	PG 7	12,5 / 16,5	2
53801045	PG 9	15,2 / 19	2
53801055	PG 11	18,6 / 22,5	2
53801065	PG 13,5	20,4 / 25	2
53801075	PG 16	22,5 / 27	2
53801085	PG 21	28,3 / 33,5	3
53801095	PG 29	37 / 43,5	3
53801105	PG 36	47 / 55	3
53801115	PG 42	54 / 63	3
53801125	PG 48	59,3 / 69	3

Ostania aktualizacja (17.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16