GAMMA LED

PLAFONY



IP54 | IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Stopień ochrony IP:	IP54
Stopień ochrony IK:	IK10
Klasa energetyczna:	A, A+
Klasa ochrony:	II
Wymiary:	280/75mm
Waga:	1,7kg
Materiał korpusu:	PP
Strumień świetlny:	max. 890lm
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	Opal
Źródło światła:	LED GO!
Moc nominalna źródła światła:	10W

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa. oktągła plafoniera LED o skuteczności świetlnej 99 lm/W, szczelności IP54 i zintegrowanym, energooszczędnym panelu LED GO! Podstawa i klosz wykonane z uderzenioodpornego PC pozwalają oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK10. Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe) jak i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Szczególnie polecana w obiektach użyteczności publicznej, wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

GAMMA LED

PLAFONY

DOSTĘPNE TYPY OPRAW

Kliknij w indeks aby przejść do szczegółowej karty produktu

Indeks	Moc znamionowa	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Czujnik RCR	Klasa energetyczna
» 349881	10W	4000K	890lm	PC	Opal		A+
» 349898	10W	4000K	890lm	PC	Opal	Tak	A+

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-05-22

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax.+48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl