3-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Numer wyrobu: 279-687/999-950



3-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*279-687/999-950*
GTIN / EAN	*4045454085094*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

rodzaj opakowania	*BOX*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-2*
łączna liczba potencjałów	*1*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*

Dane techniczne	
liczba zacisków	*3*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
szerokość	*4 mm / 0.157 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*27 mm / 1.063 in*
gł.	*62,5 mm / 2.461 in*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
łączna liczba zacisków	*3*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
kolor	*żółto-zielony*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.089 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*8.883 [g]*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.