Obejma kabłąkowa (obejma BBS)




Typ	Zakres mocowania D mm	Wymiar H mm	Wymiar L mm	Wymiar t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056F 12 FT	8-12	43	34	1,5		100	3,700	**1169 12 2**
2056F 16 FT	12-16	47	34	1,5		100	3,900	**1169 16 5**
2056F 22 FT	16-22	54	34	1,5		100	4,500	**1169 21 1**
2056F 28 FT	22-28	60	34	2		100	6,000	**1169 28 9**
2056F 34 FT	28-34	68	37,5	2		100	8,000	**1169 34 3**
2056F 40 FT	34-40	74	37,5	2		100	8,500	**1169 40 8**
2056F 46 FT	40-46	80	37,5	2		100	10,600	**1169 46 7**
2056F 52 FT	46-52	86	38,5	2		100	11,700	**1169 52 1**
2056F 58 FT	52-58	92	38,5	2,5		100	13,050	**1169 58 0**
2056F 64 FT	58-64	98	38,5	2,5		100	14,800	**1169 64 5**
2056F 70 FT	64-70	104	38,5	2,5		50	17,700	**1169 69 6**
2056F 76 FT	70-76	111	45,5	2,5		25	20,600	**1169 76 9**
2056F 82 FT	76-82	117	45,5	2,5		25	22,000	**1169 82 3**
2056F 90 FT	82-90	126	45,5	3		25	26,200	**1169 90 4**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.

Pasuje także do płaskowników, kątowników i kształtowników U o grubości 4-12 mm.
Obejma i śruba ze stali cynkowanej ogniowo-zanurzeniowo.
Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!



Obejma kabłąkowa (obejma BBS)




Typ	Zakres mocowania D mm	Wymiar H mm	Wymiar L mm	Wymiar t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056F 2 12 FT	8-12	57	25	1,5		50	4,250	**1170 12 0**
2056F 2 16 FT	12-16	65	25	1,5		50	4,550	**1170 16 3**
2056F 2 22 FT	16-22	78	38	1,5		50	5,200	**1170 22 8**
2056F 2 28 FT	22-28	90	38	2		50	7,900	**1170 28 7**
2056F 2 34 FT	28-34	104	33	2		50	9,900	**1170 34 1**
2056F 2 40 FT	34-40	116	33	2		50	11,200	**1170 40 6**
2056F 2 46 FT	40-46	128	33	2		50	12,000	**1170 46 5**
2056F 2 52 FT	46-52	140	33	2		50	16,600	**1170 51 1**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.

Pasuje także do płaskowników, kątowników i kształtowników U o grubości 4-12 mm.
Obejma i śruba ze stali cynkowanej ogniowo-zanurzeniowo.
Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




Kontrwanienka



Typ	Zakres mocowania D mm	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2058 12 LGR	8-12	2400		100	0,177	**1195 12 3**
2058 16 LGR	12-16	1200		100	0,189	**1195 16 6**
2058 22 LGR	16-22	1000		100	0,187	**1195 22 0**
2058 28 LGR	22-28	1000		100	0,244	**1195 27 1**
2058 34 LGR	28-34	1200		100	0,303	**1195 34 4**
2058 40 LGR	34-40	1200		100	0,325	**1195 40 9**
2058 46 LGR	40-46	1200		100	0,409	**1195 46 8**
2058 52 LGR	46-52	1200		100	0,442	**1195 52 2**
2058 58 LGR	52-58	1200		100	0,486	**1195 58 1**
2058 64 LGR	58-64	500		50	0,540	**1195 64 6**
2058 70 LGR	64-70	500		50	0,550	**1195 70 0**

PP polipropylen zł/100 szt.

Zastosowanie: szyny o szerokości szczeliny 16 - 17 mm. Wanienka oporowa mocowana jest między przewodem a szyną w celu ochrony.



04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015