

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Z DIODAMI LED

Szeroki wybór ledowych odpowiedników tradycyjnych żarówek w wyjątkowych cenach

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

		W		LED =
1	LD-C35FL4-30	4 W	400 lm	4 W = 35 W
2	LD-C35FL4-30L			



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 360° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-G45FL4-30

W		LED =
4 W	400 lm	4 W = 35 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 360° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-E14S2W0-40

W		LED =
2 W	180 lm	2 W = 19 W



A++ | AC 220-240V 50-60 Hz | 4000 K | 360° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-E14P35W-30

W		LED =
3,5 W	320 lm	3,5 W = 30 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 360° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-KR3WST-32



3 W	220 lm	3 W = 23 W

A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 280° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-R5060W-30



6 W	470 lm	6 W = 40 W

A++ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 120° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-SMB45B-35P



3,5 W	300 lm	3,5 W = 29 W

A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-SMG45B-70



8 W	640 lm	8 W = 50 W

A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14



LD-SMGB45B-30	3 W	200 lm	4 W = 21 W
LD-SMGB45B-60	6 W	470 lm	6 W = 40 W

A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-SMDC37-70



8 W	640 lm	8 W = 50 W

A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-SMZC30B-40



4 W	323 lm	4 W = 30 W

A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 6400 K | 160° | 40000 h | ON OFF x 20000 | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14



LD-SMGC30B-30	3 W	200 lm	3 W = 21 W
LD-SMGC30B-60	6 W	470 lm	6 W = 40 W

A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-SMGC30L-40	4 W	323 lm	4 W = 30 W
LD-SMGC30L-60	6 W	470 lm	6 W = 40 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-SMC30L-35P

3,5 W	300 lm	3,5 W = 29 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | ON OFF x 20000 | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-SMC37L-70

8 W	640 lm	8 W = 50 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E14

LD-SMZC30L-60

6 W	470 lm	6 W = 40 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 6400 K | 160° | 40000 h | E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-SMGC30C-60

6 W	470 lm	6 W = 40 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-SMB45C-35P

3,5 W	300 lm	3,5 W = 29 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-SMGD45-70

8 W	640 lm	8 W = 50 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-SMGB45C-60

6 W	470 lm	6 W = 40 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-R6380W-30

8 W	650 lm	8 W = 51 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 120° | 40000 h | CE | EAC | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-ALF100-30W	30 W	2700 lm
LD-ALF120-40W	40 W	3600 lm



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 200° | 40000 h | CE | EAC | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-PC2A60-6W

6 W	470 lm	6 W = 40 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 160° | 40000 h | CE | EAC | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-MK7A60-30

7 W	600 lm	7 W = 48 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 360° | 40000 h | CE | EAC | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-PC2A60RGBW-8W

8 W	540 lm	8 W = 44 W



RGB & white

A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 180° | 40000 h | CE | EAC | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

IN-PC3A60-10W

10 W	840 lm	10 W = 62 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 220° | 40000 h | CE | EAC | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-PC2A60-12

12 W	1100 lm	12 W = 78 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 200° | 40000 h | CE | EAC | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-AL7A60-20W

20 W	1800 lm	20 W = 115 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 180° | 40000 h | CE | EAC | E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-PC3A60-10W

10 W	840 lm	10 W = 62 W



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-PC3A60-15W

15 W	1320 lm	15 W = 90 W



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-A60FL8-30

8 W	800 lm	8 W = 60 W



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-G95FL8-30

8 W	810 lm	8 W = 60 W



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-G125FL8-30

8 W	810 lm	8 W = 60 W



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-120G14W-32	14 W	1250 lm	14 W = 86 W
LD-120G18W-32	18 W	1600 lm	18 W = 105 W



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED E27

LD-120G19-32

19 W	1680 lm	19 W = 108 W



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED GU10

LD-GU105W-30	5 W	550 lm	5 W = 86 W
LD-GU107W-30	7 W	630 lm	7 W = 48 W



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED GU10

LD-NGU10P-3W	3 W	220 lm	3 W = 23 W
LD-NGU10P-4W	4 W	300 lm	4 W = 29 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 120° | 40000 h | GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED GU10

LD-NGU10PN-1W

1 W	100 lm



A++ | AC 220-240V 50-60 Hz | 4000 K | 90° | 40000 h | GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED GU10

LD-PC6010-30 LD-PC6010-40 LD-PC6010-64	6 W	440 lm	6 W = 38 W
LD-PC7510-30 LD-PC7510-40 LD-PC7510-64	7,5 W	570 lm	7,5 W = 46 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 4000 K | 6400 K | 120° | 40000 h | GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED GU10

LD-SM1210-10	10 W	720 lm	10 W = 55 W



A | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 120° | 40000 h | GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED GU10

LD-SM2428-30

4,5 W	400 lm	4,5 W = 35 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 120° | 40000 h | GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED GU10

LD-SZ1510-30	4 W	320 lm	4 W = 30 W
LD-SZ1510-40		330 lm	4 W = 31 W
LD-SZ1510-64		340 lm	4 W = 31 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 4000 K | 6400 K | 120° | 40000 h | GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED GU10

LD-SZ5010-30 LD-SZ5010-64	5 W	400 lm	5 W = 35 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 6400 K | 38° | 40000 h | GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED MR16

LD-SM4016-30 LD-SM4016-64	4 W	300 lm	4 W = 29 W



A+ | 12V DC | 3000 K | 6400 K | 120° | 40000 h | ON OFF x20000 | MR16

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED MR16

LD-SM6016-30

6 W	420 lm	6 W = 37 W



A+ | AC 220-240V 50-60 Hz | 3000 K | 6400 K | 120° | 40000 h | ON OFF ×20000 | CE | EAC | MR16

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED GU10

LD-ES11177-30*	3000 K	950 lm	12 W = 69 W
LD-ES11175-30		850 lm	12 W = 63 W
LD-ES11100-30*		950 lm	12 W = 69 W
LD-ES11101-30		850 lm	12 W = 63 W
LD-ES11110-30*		950 lm	12 W = 69 W
LD-ES11115-30		850 lm	12 W = 63 W
LD-ES11145-30		950 lm	
LD-ES11175-40	4000 K	850 lm	
LD-ES11101-40		850 lm	
LD-ES11115-40		850 lm	



A | A+* | AC 220-240V 50-60 Hz | 12 W | 120° | 45°* | CE | EAC | GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED G4

LD-G4SI15-32	2 W	140 lm	2 W = 13 W
LD-G4SI15-45*			



A+ | 12V DC | 3000 K | 4000 K* | 360° | 40000 h | CE | EAC | G4

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED G53

LD-AR11120-30	12 W	850 lm	12 W = 63 W
LD-AR11145-30*		950 lm	12 W = 69 W



A | A+* | 12V DC | 3000 K | 120° | 45°* | 40000 h | CE | EAC | G53

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED G4

LD-G41230-06

1,2 W	100 lm	1,2 W = 10 W



A+ | 12V DC | 3000 K | 180° | 40000 h | CE | EAC | G4

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED

LD-G4P35W-30	3,5 W	320 lm	3,5 W = 30 W
LD-G4P35W-40*			



A+ | 12V DC | 3000 K | 4000 K* | 360° | 40000 h | CE | EAC | G4

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED G4

LD-G4015W-30	1,5 W	160 lm	1,5 W = 17 W
LD-G4020W-30	2 W	220 lm	2 W = 23 W



A+ | 12V DC | 3000 K | 180° | 40000 h | CE | EAC | G4

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED G9

LD-G93W24-32	3 W	240 lm	3 W = 25 W
LD-G93W24-45*			



A+ · AC 220-240V 50-60 Hz · 3000 K · 4000 K* · 360° · 40000 h · CE · EAC · G9

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED G9

LD-G96440-32	4 W	300 lm	4 W = 29 W
LD-G96440-45*		320 lm	



A+ · AC 220-240V 50-60 Hz · 3000 K · 4000 K* · 360° · 40000 h · CE · EAC · G9

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED G9

LD-G9P35W-30	3,5 W	320 lm	3,5 W = 30 W
LD-G9P35W-40*			



A+ · AC 220-240V 50-60 Hz · 3000 K · 4000 K* · 360° · 40000 h · CE · EAC · G9

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z DIODAMI LED G9

LD-G9P5W0-30	5 W	420 lm	5 W = 37 W
LD-G9P5W0-40*			



A+ · AC 220-240V 50-60 Hz · 3000 K · 4000 K* · 360° · 40000 h · CE · EAC · G9

ŚWIETLÓWKI LED T8

IN-SZT810W-60	10 W	750 lm	48 mA
IN-SZT819W-120	19 W	1400 lm	92 mA
IN-SZT822W-150	22 W	2000 lm	116 mA



A+ · AC 170-250 V 50-60 Hz · 4000 K · 270° · 40000 h · CE · EAC · G13

ŚWIETLÓWKI LED T8

SW-NPC09WNB-60	9 W	700 lm	78 mA
SW-NPC09WZB-60*			
SW-NPC18WNB-120	18 W	1400 lm	157 mA
SW-NPC18WZB-120*			



A+ · AC 220-240V 50-60 Hz · 4000 K · 6400 K* · 270° · 40000 h · CE · EAC · G13



Niniejsza publikacja została przygotowana przez GTV Poland. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.