


Szeregowe listwy świecznikowe 4 mm², poliamid

Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
72 VDE	przezroczysty	500		10	2,000	**2055 92 9**

PA poliamid zł/100 szt.

Zaciski mosiężne, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie i pasywowane na niebiesko, 12-biegunowa listwa dzielona na pojedyncze zaciski.
Śruby wysoko odkręcone, zabezpieczone przed zgubieniem.
Przekrój znamionowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 32 A
Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 4 mm² drut lub 2,5 mm² linka z tulejką kablową
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia według normy EN 60998: -5 do +85 °C.






Szeregowe listwy świecznikowe 6 mm², poliamid

Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
74 VDE	przezroczysty	200		10	3,580	**2056 14 3**

PA poliamid zł/100 szt.

Badane wg normy EN 60998.
Zaciski mosiężne, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie i pasywowane na niebiesko, 12-biegunowa, listwa dzielona na pojedyncze zaciski.
Śruby wysoko odkręcone, zabezpieczone przed zgubieniem.
Przekrój znamionowy 6 mm²
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 32 A
Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 6 mm² drut lub linka z tulejką kablową.
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia według normy EN 60998: -5 do +85 °C.






Szeregowe listwy świecznikowe, poliamid, druciane jarzmo zabezpieczające

Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
74 D	przezroczysty	200		10	3,680	**2056 17 8**

PA poliamid zł/100 szt.

Kontakt na całej powierzchni.
Badane wg normy EN 60998.
Zaciski mosiężne, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie i pasywowane na niebiesko, 12-biegunowa listwa dzielona na pojedyncze zaciski.
Śruby wysoko odkręcone, zabezpieczone przed zgubieniem.
Przekrój znamionowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 32 A
Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 4 mm² drut lub 4 mm² linka bez tulejki kablowej.
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia według normy EN 60998: -5 do 85 °C.





Szeregowe listwy świecznikowe 4 mm², polipropylen

Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
72 CE WS	biały	500		10	1,800	**2056 07 0**
72 CE SW	czarny	500		10	1,800	**2056 08 9**

PP polipropylen zł/100 szt.

Badane wg normy EN 60998.
Zaciski stalowe, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie, 12-biegunowa, listwy dzielone na pojedyncze zaciski przez przekręcenie i oderwanie.
Śruby wysoko odkręcone, zabezpieczone przed zgubieniem.
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia według normy EN 60998: -5 do +80 °C.
Przekrój znamionowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 450 V,
Prąd znamionowy 32 A
Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 4 mm² drut lub 4 mm² linka bez tulejki kablowej.

