
wtyki; bez obudowy odciążającej przewody; 2-bieg.

Numer wyrobu: 890-1112



wtyki; bez obudowy odciążającej przewody; 2-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*890-1112*
GTIN / EAN	*4055143548502*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Wskazówka:We wszystkich elementach mocowanych na stałe (warianty Snap-In do opraw oświetleniowych lub urządzeń, wszystkie rozgałęźniki i komponenty do płytek drukowanych), zaczepy ryglujące są zamontowane fabrycznie, tym samym zawsze zostaje zapewniona blokada połączenia elementów wtykowych - gniazd i wtyków. Dodatkowy zaczep ryglujący wymagany jest jedynie przy połączeniach swobodnych (gniazdo/wtyk).Wszystkie komponenty WINSTA® posiadają 100% ochrony przed błędnym wetknięciem przy:a.) łączeniu wielowtyków o różnej liczbie biegunówb.) łączeniu wielowtyków obróconych o 180°c.) łączeniu wielowtyków przesuniętych naprzemiennie d.) łączeniu jednobiegunowymwskazówka dot. temperatury ciągłego użytkowania:-35°C … +85°Cprzewód PCW do temperatury ≤ 70°C (dotyczy również przewodów bez halogenu)elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C


Dane techniczne


Inne

Dane techniczne	
rodzaj opakowania	*BOX*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny [A]	*16 [A]*
Legend (ratings)	*(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3*
łączna liczba potencjałów	*2*
technika podłączania przewodu	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*1*
rodzaj montażu	*Operating tool*
Nominal cross section	*1.5 mm² / 16 AWG*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 1.5 mm² / 22 … 16 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG*
wielodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 1 mm² / 22 … 18 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 1.5 mm² / 22 … 16 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0.25 … 0.75 mm² / 22 … 20 AWG*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0.25 … 0.75 mm² / 22 … 20 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 mm² / 20 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*9 mm / 0.35 in*
raster	*4,4 mm (0.173 in)*
szerokość	*10,4 mm / 0.409 in*
wys.	*11,7 mm / 0.461 in*
gł.	*34,1 mm / 1.343 in*
kodowanie	*I*
l. bieg.	*2*
siła wetknięcia przy połączeniu wtykowym	*ok. 20 ... 70 N (zależnie od liczby biegunów)*
siła mocująca połączenie wtykowe	*z zaczepami ryglującymi: > 80 N*
wykonanie styków w obrębie wielowtyku	*Male connector/plug*
Connector connection type	*for conductors*
Mismating protection	*1*
łączna liczba zacisków	*2*
nadruk	*+ -*
oznaczenie potencjałów	*+ -*
kolor	*niebieski*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*

Dane techniczne	
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*miedź lub stop miedzi z uszlachetnioną powierzchnią*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.056 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*3.417 [g]*
Ambient temperature (operation)	*-35 … 85 °C*
temperatura montażu	*-5°C ... +40°C*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.