# Wtyczka przenośna szybkozłączna w obudowie IP44





Wyroby przeznaczone są głównie do stosowania w instalacjach przemysłowych stałych lub przenośnych, wewnątrz lub na zewnątrz budynków oraz do użytkowania na placach budów, w rolnictwie, w obiektach handlowych i w instalacjach domowych w miejscach, w których temperatura otoczenia zawiera się zwykle w przedziale od $-25^0$C ÷+$40^0$C.Wyroby te są przeznaczone do przyłączania przewodów miedzianych lub ze stopów miedzi. Wykonywane są z obudowami o stopniu ochrony IP44 . Wyroby spełniają wymagania PN-EN60309-1,2.

## Pliki do pobrania

Polam Nakło S.A.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Polam Nakło S.A.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

| Numer wyrobu | In | Un | Liczba styków | Stopień ochrony | Przyłączalność przewodów | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3627-326 | 16 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 1,0-2,5 mm2 | 130 | 49 |
| 3628-326 | 16 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 1,0-2,5 mm2 | 130 | 56 |
| 3647-326 | 32 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 2,5-6,0 mm2 | 150 | 57 |
| 3648-326 | 32 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 2,5-6,0 mm2 | 150 | 63 |