# SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające z optymalnym uszczelnieniem w przypadku korzystania z kabli AS-I bus, odciążenie kabla

CE



Odporność na promieniowanie UV



Odporność na temperaturę


Niezawodność


Optymalne odciążenie


Czas montażu


Automatyka przemysłowa

## Korzyści

Optymalne uszczelnienie w przypadku korzystania z przewodów BUS sieci AS-i
Bezproblemowe podłączanie wstępnie zarobionych przewodów (z wtykiem Fieldbus i wtykiem RJ-45)
Odciążenie

## Zakres zastosowania

Uszczelnienia mogą być stosowane zamiast standardowych uszczelek w dławnicach kablowych SKINTOP®
Szafy rozdzielcze
Pulpit sterowniczy
Zastosowanie biurowe
Technika automatyzacji

## Uwaga

IP 68 może zostać osiągnięte, gdy wszystkie otwory są optymalnie wykorzystane np. gdy używamy standardowych przewodów AS-I bus

## Budowa produktu

Dopasowane wycięcie do wprowadzenia przewodów BUS sieci AS-i
Wkład uszczelniający z otworem i nacięciem wzdłużnym do łatwego wprowadzania zmontowanych przewodów sieciowych RJ-45
Wkład uszczelniający z otworem i nacięciem wzdłużnym do łatwego wprowadzania zmontowanych przewodów magistrali Fieldbus
Wieloprzepustowe wkłady uszczelniające z nawierceniami i nacięciami wzdłużnymi, ułatwiającymi wprowadzenie wielu kompletnych przewodów

Ostania aktualizacja (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032<br>Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów |
| Kolor: | Czarny, RAL 9005 |
| Materiał: | NBR |
| Stopień ochrony: | IP 54 |
| Zakres temperatury: | Od -40°C do +100°C |

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

# SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Liczba kabli x średnica kabla |
|---|---|---|
| SKINTOP® DIX-M ASI | | |
| 53611001 | M 20 | 1 x AS-I |
| SKINTOP® DIX-M ASI DUO | | |
| 53611004 | M 25 | 2 x AS-I |
| SKINTOP® DIX-M RJ-45 | | |
| 53440980 | M 25 | 1 x 5,4 |
| SKINTOP® DIX-M FIELDBUS | | |
| 53440970 | M 32 | 1 x 6,5 |
| SKINTOP® DIX-M Z NACIĘCIEM | | |
| 53310444 | M 40 | 3 x 10 |

Ostania aktualizacja (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16