Puszki instalacyjne
Mounting boxes

Puszki natynkowe IP54, bezhalogenowe
Facing wall boxes IP54, halogen free series

PP ABS 850°

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PH 92x92 klik
PH 92x92 klik

5 zacisków 4mm²	ze złączką 4x6mm²	bez zacisków
5 terminals 4 mm²	with connections 4x6 mm²	without terminals



A.0020 A.0018ZP A.0018

IP54	A	B	C		#
	92mm	92mm	44mm	4	10

Uwagi / remarks: Ø otworu na dławik / gland hole diameter: 21mm

PH 92x92 klik
PH 92x92 klik

5 zacisków 4mm²	ze złączką 4x6mm²	bez zacisków
5 terminals 4 mm²	with connections 4x6 mm²	without terminals



A.0020B A.0018BZP A.0018B

IP54	A	B	C		#
	92mm	92mm	44mm	4	10

Uwagi / remarks: Ø otworu na dławik / gland hole diameter: 21mm



Błyskawiczny montaż



PH 92x92 klik
PH 92x92 klik

5 zacisków 4mm²	ze złączką 4x6mm²	bez zacisków
5 terminals 4 mm²	with connections 4x6 mm²	without terminals



A.0020BR A.0018BRZP A.0018BR

IP54	A	B	C		#
	92mm	92mm	44mm	4	10

Uwagi / remarks: Ø otworu na dławik / gland hole diameter: 21mm



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

PRAWO Z REJESTRACJI
NR 14330
WZORU PRZEMYSŁOWEGO PT.

Puszki natynkowe IP 54 PH 92 x 92 klik są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym jako wzór przemysłowy. Cechy stylizowanych elementów puszki instalacyjnej nadają jej oryginalny kształt wyróżniający się na rynku.

Prawo z rejestracji nr 14330

