EPIC® H-D 1.6 styki odlewane

Dla wkładów i modułów prostokątnych złączy EPIC®

When handling machined contacts, it is recommended to use tools such as crimping pliers, the locator or the pneumatic removal tool.

Info
Styki wysokiej jakości, pozłacane lub posrebrzane



Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Opis klasy ETIM 5.0: Styk do złącz przemysłowych

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 1.6 styki odlewane

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Przekrój żyły [mm²]	Cross-section identification	Powierzchnia	Długość odizolowania żyły [mm]
Styki						
13162000	H-D 1.6 odlewane	Męski	0,14 - 0,37	1	Ag	8,0
13163000	H-D 1.6 odlewane	Żeński	0,14 - 0,37	1	Ag	8,0
13162100	H-D 1.6 odlewane	Męski	0,5	2	Ag	8,0
13163100	H-D 1.6 odlewane	Żeński	0,5	2	Ag	8,0
13162200	H-D 1.6 odlewane	Męski	0,75 - 1	3	Ag	8,0
13163200	H-D 1.6 odlewane	Żeński	0,75 - 1	3	Ag	8,0
13162300	H-D 1.6 odlewane	Męski	1,5	4	Ag	8,0
13163300	H-D 1.6 odlewane	Żeński	1,5	4	Ag	8,0
13162400	H-D 1.6 odlewane	Męski	2,5	5	Ag	5,8
13163400	H-D 1.6 odlewane	Żeński	2,5	5	Ag	5,8
13162500	H-D 1.6 odlewane	Męski	0,14 - 0,37	1	Au	8,0
13163500	H-D 1.6 odlewane	Żeński	0,14 - 0,37	1	Au	8,0
13162600	H-D 1.6 odlewane	Męski	0,5	2	Au	8,0
13163600	H-D 1.6 odlewane	Żeński	0,5	2	Au	8,0
13162700	H-D 1.6 odlewane	Męski	0,75 - 1	3	Au	8,0
13163700	H-D 1.6 odlewane	Żeński	0,75 - 1	3	Au	8,0
13162800	H-D 1.6 odlewane	Męski	1,5	4	Au	8,0
13163800	H-D 1.6 odlewane	Żeński	1,5	4	Au	8,0
13162900	H-D 1.6 odlewane	Męski	2,5	5	Au	5,8
13163900	H-D 1.6 odlewane	Żeński	2,5	5	Au	5,8

Ostania aktualizacja (19.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16