Gniazdo wtyczkowe stałe 500V





Wyroby przeznaczone są głównie do stosowania w instalacjach przemysłowych stałych lub przenośnych, wewnątrz lub na zewnątrz budynków oraz do użytkowania na placach budów, w rolnictwie, w obiektach handlowych i w instalacjach domowych w miejscach, w których temperatura otoczenia zawiera się zwykle w przedziale od -25^0C ÷$+40^0$C.

Wyroby te są przeznaczone do przyłączania przewodów miedzianych lub ze stopów miedzi. Wykonywane są z obudowami o stopniu ochrony IP44. Wyroby spełniają wymagania PN-EN60309-1,2.

Pliki do pobrania

Polam Nakło S.A. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Polam Nakło S.A. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Dławnica	Przyłączalność przewodów	a	b	c	d	e	f	g
2141-120	32 A	500 V~	3P+Z	IP44	P21	2,5-10,0 mm2	160	100	100	85	105	6	-
2161-120	63 A	500 V~	3P+Z	IP44	P29	6,0-25,0 mm2	200	116	120	100	120	7	55

Legenda

- **a** - wymiary gabarytowe [mm]
- **b** - wymiary gabarytowe [mm]
- **c** - wymiary gabarytowe [mm]
- **d** - wymiary gabarytowe [mm]
- **e** - wymiary gabarytowe [mm]
- **f** - wymiary gabarytowe [mm]
- **g** - wymiary gabarytowe [mm]