Systemy połączeń i mocowania

Zacisk klamrowy, podwójny, plastikowy korek ciśnieniowy

Nadaje się do wszystkich szyn o profilu C z szerokością szczeliny 16-17 mm.
Klips i śruby ze stali ocynkowanej ogniowo, korek ciśnieniowy z polipropylenu, bezhalogenowy, kolor jasnoszary RAL 7035.







Rodzaj	Zakres zacisku D mm	Pakiet. szt	Ciężar kg / 100 szt.	Przedmiot nr.	Lista zakupów
2056 2 12 FT	8-12	50	4,100	**1161121**	
2056 2 16 FT	12-16	50	4650	**1161164**	
2056 2 22 FT	16-22	50	5,150	**1161229**	
2056 2 28 FT	22-28	50	7,700	**1161288**	
2056 2 34 FT	28-34	50	10,200	**1161342**	
2056 2 40 FT	34-40	50	11,450	**1161407**	
2056 2 46 FT	40-46	50	14 950	**1161466**	
2056 2 52 FT	46-52	50	16,700	**1161520**	
2056 2 58 FT	52-58	50	21400	**1161571**	
2056 2 64 FT	58-64	50	24 250	**1161644**	
2056 2 22 VA	16-22	50	5,150	**1161822**	
2056 2 28 VA	22-28	50	7,700	**1161830**	
2056 2 34 VA	28-34	50	10,200	**1161849**	
2056 2 40 VA	34-40	25	11,450	**1161857**	
2056 2 46 VA	40-46	25	14 950	**1161865**	
2056 2 52 VA	46-52	25	16,700	**1161873**	
2056 2 58 VA	52-58	25	21400	**1161881**	
2056 2 64 VA	58-64	15	24 250	**1161903**	
2056 2 12 ALU	8-12	50	1000	**1183389**	
2056 2 16 ALU	12-16	50	1,250	**1183397**	
2056 2 22 ALU	16-22	50	1500	**1183400**	
2056 2 28 ALU	22-28	50	2000	**1183419**	
2056 2 34 ALU	28-34	50	3,200	**1183427**	
2056 2 40 ALU	34-40	50	3,750	**1183435**	
2056 2 46 ALU	40-46	50	4,850	**1183443**	
2056 2 52 ALU	46-52	50	5,300	**1183451**	
2056 2 58 ALU	52-58	50	6000	**1183478**	

St Stal **V2A** Stal nierdzewna, gatunek 304 **Alu** Aluminium

FT Ocynkowana ogniowo

Wymiary

Rodzaj	Zakres	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar G	Wymiar t	Wymiar x	Wymiar H	Wymiar L	Moment dokręcający

	zacisku D mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	Nm
2056 2 12 FT	8-12	23	16	34	M6	1,5	4,5	52	34	3
2056 2 16 FT	12-16	23	20	34	M6	1,5	4,5	61	34	3
2056 2 22 FT	16-22	23	27	34	M6	1,5	5	73	47	3
2056 2 28 FT	22-28	23	33	34	M6	2	5	87	47	3
2056 2 34 FT	28-34	23	39	34	M8	2	6	101	44,5	5
2056 2 40 FT	34-40	23	45	34	M8	2	6	114	44,5	5
2056 2 46 FT	40-46	23	51	40	M8	2	6	129	44,5	5
2056 2 52 FT	46-52	23	57	40	M8	2	6,5	129	45,5	5
2056 2 58 FT	52-58	23	64	40	M8	2,5	6,5	154	45,5	5
2056 2 64 FT	58-64	23	70	40	M8	2,5	6,5	167	44,5	5
2056 2 22 VA	16-22	23	27	34	M6	1,5	5	73	47	3
2056 2 28 VA	22-28	23	33	34	M6	2	5	87	47	3
2056 2 34 VA	28-34	23	39	34	M8	2	6	101	44,5	5
2056 2 40 VA	34-40	23	45	34	M8	2	6	114	44,5	5
2056 2 46 VA	40-46	23	51	40	M8	2	6	129	44,5	5
2056 2 52 VA	46-52	23	57	40	M8	2	6,5	129	45,5	5
2056 2 58 VA	52-58	23	64	40	M8	2,5	6,5	154	45,5	5
2056 2 64 VA	58-64	23	70	40	M8	2,5	6,5	167	44,5	5
2056 2 12 ALU	8-12	23	16	34	M6	1,5	4,5	52	34	2
2056 2 16 ALU	12-16	23	20	34	M6	1,5	4,5	61	34	2
2056 2 22 ALU	16-22	23	27	34	M6	1,5	5	73	47	2
2056 2 28 ALU	22-28	23	33	34	M6	2	5	87	47	2
2056 2 34 ALU	28-34	23	39	34	M8	2	6	101	44,5	2
2056 2 40 ALU	34-40	23	45	34	M8	2	6	114	44,5	2
2056 2 46 ALU	40-46	23	51	40	M8	2	6	129	44,5	2
2056 2 52 ALU	46-52	23	57	40	M8	2	6,5	129	45,5	2
2056 2 58 ALU	52-58	23	64	40	M8	2,5	6,5	154	45,5	2

Specyfikacja

Zaproszenia do składania ofe	Deklaracja zgodności	Dokumentacja techniczna	Dane produktu 3D	Certyfikaty
2056 2 12 FT / 1161121				
2056 2 16 FT / 1161164				
2056 2 22 FT / 1161229				
2056 2 28 FT / 1161288				
2056 2 34 FT / 1161342				
2056 2 40 FT / 1161407				
2056 2 46 FT / 1161466				
2056 2 52 FT / 1161520				
2056 2 58 FT / 1161571				
2056 2 64 FT / 1161644				
2056 2 22 VA / 1161822				
2056 2 28 VA / 1161830				
2056 2 34 VA / 1161849				
2056 2 40 VA / 1161857				
2056 2 46 VA / 1161865				
2056 2 52 VA / 1161873				
2056 2 58 VA / 1161881				
2056 2 64 VA / 1161903				
2056 2 12 ALU / 1183389				
2056 2 16 ALU / 1183397				
2056 2 22 ALU / 1183400				
2056 2 28 ALU / 1183419				
2056 2 34 ALU / 1183427				
2056 2 40 ALU / 1183435				
2056 2 46 ALU / 1183443				
2056 2 52 ALU / 1183451				
2056 2 58 ALU / 1183478				

Additional information

Catalogue



Connection and fastening systems

32,8 MB, PDF

German ▼