Odgałęźniki izolacyjne cztero i pięciotorowe



Odgałęźniki izolacyjne przeznaczone są do stosowania w instalacjach 3-fazowych cztero lub pięcio przewodowych. Przystosowane są do łączenia i odgałęziania czterech przewodów pięcio lub cztero żyłowych o izolacji i oponie polwinitowej do układania na stałe o przekrojach w zależności od wykonania od 1mm2-25mm2. Wyroby spełniają wymagania PN-EN60670-1,-22


Pliki do pobrania

Polam Nakło S.A. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Polam Nakło S.A. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Polam Nakło S.A. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Polam Nakło S.A. DEKLARACJA ZGODNOŚCI





Numer wyrobu	Parametry	Stopień ochrony	Dławnica	Przyłączalność przewodów	a	b	c
039	5t x 25/10 mm2	IP44	2 x D25 lub 2 x D16	6,0 - 25,0 mm2	166	166	100
042	5t x 2,5 mm2	IP44	4xD13,5	1,0 - 2,5 mm2	106	95	38
5231-627	5t x 4,0 mm2	IP44	4 x B16,5 dołączone do wyrobu	1,0 - 4,0 mm2	100	100	53
5251-627	5t x 10,0 mm2	IP44	4 x B25 dołączone do wyrobu	2,5 - 10,0 mm2	130	130	68
5271-200	4t x 25,0 mm2	IP44	2 x B25 zamontowane do wyrobu	10,0 - 25,0 mm2	165	165	95
5273-200	5 x (25 + 4x10)mm2	IP44	2 x B25 zamontowane do wyrobu	5x(10,0 - 25,0 + 4x4-10)mm2	165	165	95

Legenda

- **a** - wymiary gabarytowe [mm]
- **b** - wymiary gabarytowe [mm]
- **c** - wymiary gabarytowe [mm]