Nowy standard. System do wielu różnych rodzajów aplikacji w murach i betonie.





Regały wysokiego składowania



Klimatyzatory

PODŁOŻA

Aprobata do zamocowań w:

- Beton C20/25 do C50/60, zarysowany
- Pustaki z betonu lekkiego
- Pustaki ceramiczne
- Pustaki silikatowe
- Bloczki silikatowe pełne
- Cegła pełna

Nadaje się także do takich podłoży jak:

- Beton C12/15
- Pustaki z betonu
- Gazobeton

DOPUSZCZENIA

ETA-10/0352
ETAG 001-5
Option 1 for cracked concrete

ETA-15/0263
ETAG 029
Masonry
Use categories b, c or d and d/d or w/w

ETA-15/0539
ETAG 001-5
Post-installed rebar connection (TR23)

Fire resistance classification
R 120
Anchor types see test report

ZALETY PRODUKTU

- System FIS VL posiada aprobatę do stosowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym i w murach, i w tych podłożach uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe.
- Zaprawa iniekcyjna, na bazie żywicy winyloestrowej umożliwia kotwienie w otworach wypełnionych wodą (tylko w przypadku kartuszy 410 ml), co pozwala na szybki postęp prac.
- Temperatura po związaniu zaprawy-iniekcyjnej FIS VL powinna mieścić się w zakresie od -40 °C do +120 °C, a zatem w przypadku nawet dość dużych temperatur, zaprawa ma wysoki poziom nośności.
- Wersja zaprawy FIS VL HIGHSPEED posiada znacząco krótszy czas wiązania niż FIS VL, co umożliwia pracę , także w przypadku niskich temperatur.

ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje stalowe
- Szyny
- Regały
- Konsole
- Drabiny
- Maszyny
- Trasy kablowe
- Schody
- Bramy
- Fasady
- Elementy okienne
- Montaż z odstępem

FUNKCJONOWANIE

- Zaprawa FIS VL to 2-komponentowa zaprawa iniekcyjna na bazie żywicy winyloestrowej.
- Żywica i utwardzacz znajdują się w dwóch oddzielnych zasobnikach i pozostają niezmieszane, do czasu aż zostaną aktywowane przy wyciskaniu przez mieszalnik statyczny.
- Kartusz współosiowy 410 ml może być łatwo wyciskany przy pomocy pistoletu iniekcyjnego fischer FIS AC.
- Częściowo opróżniony kartusz może być ponownie użyty, w tym celu należy wymienić mieszalnik statyczny.