IP 30 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ



Obudowa natynkowa S-2 MIKRO

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S2	-	20	0,08	**0639-21**

Obudowa składana na samozatrzask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 44x125x58 mm



IP 30 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ



Obudowa natynkowa S-4 MIKRO

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S4	-	12	0,12	**0630-21**

Obudowa składana na samozatrzask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary:80x125x58 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S 2-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S2	-	20	0,08	**0639-00**

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 53x141x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S 3-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/3	S3	-	12	0,12	**0641-00**
1/3	S3	tak	12	0,12	**0641-02**

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm^2
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 82x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S 4-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/4	S4	-	12	0,13	**0630-00**
1/4	S4	tak	12	0,13	**0630-02**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm^2 + 1x16mm^2)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 95x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S 5-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	S5	-	9	0,137	**0642-00**
1/5	S5	tak	9	0,140	**0642-02**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm^2 + 1x16mm^2)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 120x140x66 mm



*- Możliwość plombowania obudowy i drzwi