Bezhalogenowy
Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0
Samogasnący, niekapiący



Bezhalogenowy

Czas montażu

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Dławnica kablowa dla kolejnictwa- Odporność ogniowa w pojazdach kolejowychAprobata zgodna z DIN EN 45545-2:2013

Zakres zastosowania
Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu
Lotniska
Tunele
Metro
Budynki użyteczności publicznej

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga
Zaprojektowany do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® ST-HF-M

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Poliamid UL94 V0 – bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Od -20°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW [mm]	Jednostka dostawy (PU)
SKINTOP® GMP-HF-M			
53119200	12 x 1,5	17	100
53119210	16 x 1,5	22	100
53119220	20 x 1,5	27	100
53119230	25 x 1,5	34	100
53119240	32 x 1,5	41	100
53119250	40 x 1,5	50	25
53119260	50 x 1,5	60	25
53119270	63 x 1,5	75	25

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.