APROBATY

R-KEM+ ŻYWICA POLIESTROWA BEZ STYRENU

PENDING PENDING

OPIS:
R-KEM+ to kotwa chemiczna przeznaczona do zamocowań w materiałach takich jak: cegła (pełna i z otworami), pustak czy beton komórkowy.
Dzięki zastosowaniu specjalnej tulejki siatkowej istnieje możliwość montażu kotwy R-KEM+ w materiałach z pustkami.

PODŁOŻA

ZASTOSOWANIA:
Mocowania o średnim stopniu bezpieczeństwa np:
- balustrady, barierki
- anteny satelitarne, grzejniki
- akcesoria sanitarne,

PODŁOŻA:
- cegła ceramiczna pełna
- beton komórkowy
- pustak poryzowany
- pustak keramzytowy

OPIS INDEKSÓW:
- R-KEM+ – żywica poliestrowa bez styrenu w kardridżu
- R-STUDS – stal kl. 5.8, ocynk. min. 5 µm, pręt z końcówką heksagonalną
- R-STUDS-FL – stal kl. 5.8, ocynk. min 5 µm, pręt z końcówką płaską
- R-STUDS-88 – stal klasy 8.8, ocynkowana min 5 µm
- R-STUDS-A4 – stal klasy A4-70
- R-PLS – tworzywowa tulejka siatkowa do materiałów z pustkami
- SP-CE – metalowa tulejka siatkowa do materiałów z pustkami

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
– Bezzapachowa (bezstyrenowa)
– Sprawdzona w delikatnych podłożach takich jak: cegła pełna, pustak poryzowany, beton komórkowy.



R-KEM-300



R-KEM-175



R-KEM-300-C/N



Indeks	ⓘ	szt.
R-KEM-175	R-KEM+ 175ml kartridż z 1 dyszą mieszającą	10
R-KEM-300	R-KEM+ 300ml kartridż z 2 dyszami mieszającymi	10
R-KEM-300-C/N	R-KEM+ 300ml kartridż z 2 dyszami mieszającymi w opakowaniu typu display box	10
R-KEM-380*	R-KEM+ 380ml kartridż z 2 dyszami mieszającymi	10
R-GUN-300-N	Profesjonalny dozownik do żywic kartridż. 300 ml	1
R-GUN-380-PNEU	Pneumatyczny dozownik do żywic kartridż. 380 ml	1
R-BLOWPUMP	Pompka do wydmuchiwania zwiercin	1
R-NOZ-10	Dysza mieszająca	10
R-NOZ-100/100	Dysza mieszająca	100

* dostępna latem 2011

MINIMALNY CZAS WIĄZANIA I CZAS MONTAŻU

Temperatura podłoża	Czas montażu	Minimalny czas wiązania*
[°C]	[min.]	[min.]
5	30	200
10	22	150
20	7	50
30	3	25

* W przypadku montażu w mokrym betonie czas wiązania musi być podwojony


R-STUDS


R-STUDS-FL


SP-CE


R-PLS