Akcesoria do wysokość boku 35, 55, 105 mm

Zacisk



Typ	Śr. otworu mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GKS 50 07 FS	7		50	4,000	**6015 26 3**
GKS 50 11 FS	11		50	4,000	**6015 27 6**
GKS 50 07 FT	7		50	4,500	**6015 27 1**
GKS 50 11 FT	11		50	4,100	**6015 27 8**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową

Zacisk do mocowania korytek siatkowych do podłogi lub na uchwytach dystansowych typ DBL.
Zastosowanie tylko w korytkach siatkowych o wielkości oczka 50 x 100 mm!



Płytka montażowa



Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar x mm	Wymiar y mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MPG 65 FT	81	65	45	15		30	9,200	**6006 48 6**
MPG 90 FT	111	95	45	38		30	16,800	**6006 48 7**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową

Płyta montażowa do bezśrubowego montażu na korytkach siatkowych.



Płytka montażowa



Typ	Wysokość mm	Szerokość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MP UNI FS	115	170		40	13,300	**7084 77 3**
MP UNI DD	115	170		40	13,300	**7085 11 4**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip

Płyta montażowa do zamocowania na ścianie bocznej kablowych systemów nośnych.
Śrubę mocującą FRSB 6x12 proszę zamawiać oddzielnie.



Płyta zejściowa kabli



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KAB GR FS		10	14,100	**6220 13 9**
KAB GR FT		10	14,100	**6220 14 2**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową

Płyta zejściowa kabli do korytek siatkowych
Płyta zejściowa kabli pozwala na zachowanie określonych promieni zgięcia kabli (LWL) oraz zapobiega ewentualnym przerwaniom kabla. Montaż w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, można łączyć szeregowo w celu uzyskania większych szerokości.



Tabliczka opisowa



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KS GR LGR	jasnoszary		10	0,920	**6017 71 0**
KS GR VKG	zielony B		10	0,920	**6017 71 1**
KS GR OR	pomarańczowy		10	0,920	**6017 71 2**
KS GR ZGB	żółty cynkowy		10	0,920	**6017 71 3**
KS GR LBL	jasnoniebieski		10	0,920	**6017 71 4**
KS GR SGN	signalgrün		10	0,920	**6017 71 5**

PA Poliamid

Tabliczka opisowa do korytek siatkowych do bezśrubowego montażu.
Dostępne w wersji jasnoszarej, kamienno-szarej z opisem VA 1.4301 i VA 1.4571 lub żółta, pomarańczowa, jasnoszara i zielona z pustą ektykietą do oznaczania tras ocynkowanych.
Tabliczka opisowa jest mocowana pomiędzy oczkami poprzez zaklinięcie, bez użycia śrub, na korytku siatkowym.



04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015