SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M – peszel z gwintem metrycznym z wbudowanym odciążeniem do SILVYN® RILL



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Odporność na temperaturę

Optymalne odciążenie

Czas montażu

Duże zakresy zaciskania

Korzyści

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Dodatkowe odciążenie przewodu
Dodatkowe uszczelnienie kabla

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Budowa robotów
Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Ostania aktualizacja (12.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza
Dławnica kablowa
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69 zgodny z DIN 40050 T.9
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (12.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

SILVYN® KLICK GPZ-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Zakres zaciskania w [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK, GPZ-M szary							
55500800	12 x 1,5	4 - 6,5	16	8	6,5	10	10
55500810	16 x 1,5	5 - 9,5	18	8	9,5	13	1 - 3
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54
SILVYN® KLICK, GPZ-M czarny							
55500805	12 x 1,5	4 - 6,5	16	8	6,5	10	10
55500815	16 x 1,5	5 - 9,5	18	8	9,5	13	1 - 3
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54

Ostania aktualizacja (12.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16