Odgałęźnik metalowy IP-55









Maksymalny przekrój przewodu	Napięcie (V)	Liczba wylotów	Dławica (d)	Wymiary gabarytowe (mm)			Wymiary montażowe (mm)		Waga (g)	Numer wyrobu
				a	b	c	e	f		
5x4mm²	400	4	P 13,5	110	110	42	88	40	280	013
5x4mm²	400	2	P 13,5	84	110	42	88	40	265	014
5x4mm²	400	3	P 13,5	96	110	42	88	40	272	015
5x2,5mm²	400	2	P 11	84	110	42	88	40	270	016
5x2,5mm²	400	3	P 11	96	110	42	88	40	275	017
5x2,5mm²	400	4	P 11	110	110	42	88	40	300	018
5x4mm²	400	3	P 16	96	110	42	88	40	255	020
5x4mm²	400	4	P 16	110	110	42	88	40	260	021
5x6mm²	400	2	P 16	100	155	53	128	46	520	022
5x6mm²	400	3	P 16	120	155	53	128	46	535	023
5x6mm²	400	4	P 16	137	155	53	128	46	550	024
5x10mm²	400	2	P 21	100	155	53	128	46	460	025
5x10mm²	400	3	P 21	120	155	53	128	46	470	026
5x10mm²	400	4	P 21	137	155	53	128	46	485	027
5x16mm²	400	2	P 29	142	215	72	195	100	950	068/I
5x16mm²	400	3	P 29	160	215	72	195	100	970	068/II
5x16mm²	400	4	P 29	185	215	72	195	100	990	068/III
5x16mm²	400	2	P 36	142	215	72	195	100	960	068/IV
5x16mm²	400	3	P 36	160	215	72	195	100	980	068/V
5x16mm²	400	4	P 36	185	215	72	195	100	1050	068/VI