SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH – uchwyt do peszli do SILVYN® RILL

Info
Nowa budowa



Odporność na temperaturę

Czas montażu

Korzyści
Szybki montaż
Łatwy demontaż
Wysoka odporność na wyrwanie
Specjalny kształt pozycjonujący peszel
Brak części łatwych do zgubienia

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

Cechy produktu
Poliamid odporny na uszkodzenia
Jednoczęściowy uchwyt do peszli
Może służyć do montażu na szynie o profilu C
Możliwość montażu warstwowego (jeden na drugim)

Budowa produktu
Jednoczęściowy uchwyt do węży, otwór montażowy pod śrubę M5/M6

Ostania aktualizacja (14.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-RH

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 Opis klasy ETIM 5.0: Uchwyt do węży ochronnych
Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (14.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

SILVYN® KLICK-RH

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica otworu [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK-RH szary			
65500630	10	5	10
65500631	13	5	13
65500632	16	6	16
65500633	18	6	18
65500634	21	6	21
65500635	28	6	28
65500636	34	6	34
65500637	42	6	42
65500638	54	6	54
SILVYN® KLICK-RH czarny			
65500639	10	5	10
65500640	13	5	13
65500641	16	6	16
65500642	18	6	18
65500643	21	6	21
65500644	28	6	28
65500645	34	6	34
65500646	42	6	42
65500647	54	6	54

Ostania aktualizacja (14.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16