# Gniazdo wtyczkowe stałe 500V





Wyroby przeznaczone są głównie do stosowania w instalacjach przemysłowych stałych lub przenośnych, wewnątrz lub na zewnątrz budynków oraz do użytkowania na placach budów, w rolnictwie, w obiektach handlowych i w instalacjach domowych w miejscach, w których temperatura otoczenia zawiera się zwykle w przedziale od $-25^0$C ÷+$40^0$C.

Wyroby te są przeznaczone do przyłączania przewodów miedzianych lub ze stopów miedzi. Wykonywane są z obudowami o stopniu ochrony IP44. Wyroby spełniają wymagania PN-EN60309-1,2.

## Pliki do pobrania

Polam Nakło S.A. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Polam Nakło S.A. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

| Numer wyrobu | In | Un | Liczba styków | Stopień ochrony | Dławnica | Przyłączalność przewodów | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141-120 | 32 A | 500 V~ | 3P+Z | IP44 | P21 | 2,5-10,0 mm2 | 160 | 100 | 100 | 85 | 105 | 6 | - |
| 2161-120 | 63 A | 500 V~ | 3P+Z | IP44 | P29 | 6,0-25,0 mm2 | 200 | 116 | 120 | 100 | 120 | 7 | 55 |

### Legenda

- **a** - wymiary gabarytowe [mm]
- **b** - wymiary gabarytowe [mm]
- **c** - wymiary gabarytowe [mm]
- **d** - wymiary gabarytowe [mm]
- **e** - wymiary gabarytowe [mm]
- **f** - wymiary gabarytowe [mm]
- **g** - wymiary gabarytowe [mm]