CMP41H21 Ceownik montażowy

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

N Nowość

Informacje

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.





Materiał
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
oprócz CMC41H21 i CMM41H21
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CMP41H21/02	640102	200	0,23	50
CMP41H21/03	640103	300	0,35	50
CMP41H21/04	640104	400	0,47	30
CMP41H21/05	640105	500	0,59	30
CMP41H21/06	640106	600	0,70	30
CMP41H21/07	640107	700	0,82	30
CMP41H21/08	640108	800	0,94	8
CMP41H21/09	640109	900	1,06	8
CMP41H21/1	643110	1 000	1,17	8
CMP41H21/2	643120	2 000	2,34	8
CMP41H21/3	643130	3 000	3,51	8
CMP41H21/6	643160	6 000	7,02	8

Dane techniczne

Grubość ścianki	t (mm)	1,50
Pole przekroju poprzecznego	A (cm2)	1,38
Oś Y		
Środek ciężkości "otwartego"	e_1 (mm)	0,01
Środek ciężkości	e_2 (mm)	10,80
Moment bezwładności	I_y (cm^4)	0,855
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego	W_{y1} (mm^3)	0,838
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_{y2} (mm^3)	0,792
Promień bezwładności	i_y (cm)	7,90
Oś Z		
Moment bezwładności	I_z (cm^4)	3,807
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_z (cm^3)	1,857
Promień bezwładności	i_z (cm)	16,60

