V:KO by Panasonic

# Aparatura modułowa - gwarancja bezpieczeństwa




- charakterystyka wyzwalania B i C
- zgodność z normą PN-EN60898
- zdolność zwarciowa aparatów 6kA
- prąd znamionowy od 6A do 100A
- aparaty 2 lub 4 biegunowe
- jednolity sposób montażu i podłączenia
- izolowane przesłony zacisków klatkowych
- możliwość podłączenia szyn grzebieniowych góra-dół
- optyczny wskaźnik zadziałania zał.-wył.
- napięcie znamionowe 230V/400V

## WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE 1P 6kA

- napięcie znamionowe 230V
- izolowane przesłony zacisków klatkowych
- klipsy montażowe: szybki montaż i demontaż na szynie TH35
- podłączenie przewodów:
  * drut do 35 mm²
  * linka do 25 mm²
- temperatura pracy od -25°C do +40°C




| numer katalogowy | charakterystyka B | charakterystyka C | prąd (A) |
|---|---|---|---|
| 6VTB-1B06 | X | | 6A |
| 6VTB-1B10 | X | | 10A |
| 6VTB-1B16 | X | | 16A |
| 6VTB-1B25 | X | | 25A |
| 6VTB-1B32 | X | | 32A |
| 6VTB-1B40 | X | | 40A |
| 6VTB-1B50 | X | | 50A |
| 6VTB-1B63 | X | | 63A |
| 6VTB-1C10 | | X | 10A |
| 6VTB-1C16 | | X | 16A |
| 6VTB-1C25 | | X | 25A |
| 6VTB-1C32 | | X | 32A |
| 6VTB-1C40 | | X | 40A |
| 6VTB-1C50 | | X | 50A |
| 6VTB-1C63 | | X | 63A |

## WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE 3P 6kA

- napięcie znamionowe 400V ~
- ilość biegunów od 1 do 4
- izolowane przesłony zacisków klatkowych
- klipsy montażowe: szybki montaż i demontaż na szynie TH35
- podłączenie przewodów:
  * drut do 35 mm²
  * linka do 25 mm²
- temperatura pracy od -25°C do +40°C




| numer katalogowy | charakterystyka B | charakterystyka C | prąd (A) |
|---|---|---|---|
| 6VTB-3B10 | X | | 10A |
| 6VTB-3B16 | X | | 16A |
| 6VTB-3B25 | X | | 25A |
| 6VTB-3B32 | X | | 32A |
| 6VTB-3B40 | X | | 40A |
| 6VTB-3B50 | X | | 50A |
| 6VTB-3B63 | X | | 63A |
| 6VTB-3C10 | | X | 10A |
| 6VTB-3C16 | | X | 16A |
| 6VTB-3C25 | | X | 25A |
| 6VTB-3C32 | | X | 32A |
| 6VTB-3C40 | | X | 40A |
| 6VTB-3C50 | | X | 50A |
| 6VTB-3C63 | | X | 63A |

## WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE 2P 6kA TYP AC

- napięcie znamionowe 230V
- izolowane przesłony zacisków klatkowych
- klipsy montażowe: szybki montaż i demontaż na szynie TH35
- podłączenie przewodów:
  * drut do 35 mm$^2$
  * linka do 25 mm$^2$
- temperatura pracy od -25°C do +40°C
- napięcie znamionowe 400V~

| numer katalogowy | prąd (A) | IΔn |
|---|---|---|
| VTR2-2530 | 25A | 30mA |
| VTR2-4030 | 40A | 30mA |
| VTR2-6330 | 63A | 30mA |




## WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM 2- 6kA TYP AC

- charakterystyka wyzwalania B
- napięcie znamionowe 230V
- prąd zmienny AC 30mA
- optyczny wskaźnik zadziałania ZAŁ-WYŁ
- odporność zwarciowa 6kA
- temperatura pracy od -25°C do +40°C

| numer katalogowy | prąd (A) | IΔn |
|---|---|---|
| 6VRBM-2B1030/AC | 10A | 30mA |
| 6VRBM-2B1630/AC | 16A | 30mA |
| 6VRBM-2B2530/AC | 25A | 30mA |




## WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE 4P 6kA TYP AC

- napięcie znamionowe 400V~
- prąd zmienny AC 30mA
- optyczny wskaźnik zadziałania ZAŁ-WYŁ
- odporność zwarciowa 6kA
- temperatura pracy od -25°C do +40°C

| numer katalogowy | prąd (A) | IΔn |
|---|---|---|
| VTR4-2530 | 25A | 30mA |
| VTR4-4030 | 40A | 30mA |
| VTR4-6330 | 63A | 30mA |



## MODUŁOWY ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY

- napięcie znamionowe 230V/400V~
- możliwość podłączenia szyn grzebieniowych góra-dół
- optyczny wskaźnik zadziałania
- ilość biegunów od 1 do 3
- temperatura pracy od -25°C do +40°C




| numer katalogowy | prąd (A) | ilość biegunów |
|---|---|---|
| VTBI-1/63 | 63A | 1P |
| VTBI-3/63 | 63A | 3P |
| VTBI-3/100 | 100A | 3P |

## MODUŁOWA PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA NA WKŁADKI 10x38

- podstawa bezpiecznikowa 32A
- montaż na szynie TH35
- wielkość wkładki 10x38
- napięcie znamionowe 230V/400V~




| numer katalogowy | prąd (A) | ilość modułów |
|---|---|---|
| VFH-1/32 | 32A | 1 |
| VFH-3/63 | 63A | 3 |

PODSTAWY VFH SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE WE WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKOŚCI 10x38

## LAMPKI SYGNALIZACYJNE

napięcie znamionowe 230V~




| numer katalogowy | kolor |
|---|---|
| VTSR-B/S | niebieski |
| VTSR-G/S | zielony |
| VTSR-R/S | czerwony |

## STYK POMOCNICZY 1NO+1NC

numer katalogowy: VTBA-AU2/11




STYK POMOCNICZY DO WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH - 6VTB