Akcesoria

Dodatkowe styki pomocnicze

Dane

Typ			UA-1	AU-2, 4	AU-100	AU-100E
Znamionowe napięcie pracy (Ue)			600V	600V	600V	60V
Znamionowe napięcie izolacji (Ui)			600V	600V	600V	600V
Znamionowe napięcie izolacji (Uimp)			6kV	6kV	6kV	6kV
Częstotliwość znamionowa			50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Czułość styku						
	Napięcie		DC 17V	DC 24V	DC 24V	DC 7V
	Prąd		DC 5mA	DC 10mA	DC 10mA	DC 5mA
Znamionowy prąd termiczny (Ith, AC12)			10A	16A	16A	1A
Znamionowy prąd pracy						
	Praca AC15	120V	6A	6A	6A	AC/DC 24V 0.1A AC/DC 50V 0.01A
	(A600)	240V	3A	3A	3A	
		380V	1.9A	1.9A	1.9A	
		480V	1.5A	1.5A	1.5A	
		500V	1.4A	1.4A	1.4A	
		600V	1.2A	1.2A	1.2A	
	Praca DC13	125V	1.1A	1.1A	1.1A	
	(P600)	250V	0.55A	0.55A	0.55A	
		400V	0.31A	0.31A	0.31A	
		500V	0.27A	0.27A	0.27A	
		600V	0.2A	0.2A	0.2A	
Czas pracy (mln załączeń)						
	Praca AC15	220V	0.5	0.5	0.5	AC/DC 24V 1A AC/DC 50V 1A
		440V	0.5	0.5	0.5	
	Praca DC13	220V	0.5	0.5	0.5	
		440V	0.5	0.5	0.5	
Ilość cykli/godz			1800	1800	1800	1200
Rozmiar przewodu		AWG	18~10	18~10	18~10	18~10
		mm^2	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~2.5

Instalacja



