Termostaty bimetalowe Opis: • termostaty bimetalowe do ogrzewania i klimatyzacji • czu?y element bimetalowy, odznaczaj?cy si? du?? niezawodno?ci? i trwa?o?ci? • termostat z termicznym sprz??eniem zwrotnym • lampka kontrolna, pokazuj?ca tryb ogrzewania • ograniczanie zakresu temperatur lub blokowanie temperatury na okre?lonej warto?ci zadanej • kalibrowanie tarczy regulacyjnej wed?ug temperatury w pomieszczeniu. Dane techniczne: • zakres temperatur: od +5°C do +30°C • statyczna ró?nica ??cze?: 0,5 K • napi?cie zasilania: 230 V AC 50 Hz **Termostaty elektroniczne** Opis: • termostaty elektroniczne dla ogrzewania i klimatyzacji • r?czne w??czanie/wy??czanie • lampka kontrolna, pokazuj?ca tryb ogrzewania • ograniczanie zakresu temperatur lub blokowanie temperatury na okre?lonej warto?ci zadanej • kalibrowanie tarczy regulacyjnej wed?ug temperatury w pomieszczeniu. Dane techniczne: • zakres temperatur: od +5°C do +30°C EK005: od 0°C do +50°C • statyczna ró?nica ??cze?: 0,3 K • napi?cie zasilania: 230 V AC 50 Hz Obudowa: • wymiary (wys. x szer. x g??b.): 80 x 80 x 31 mm • stopie? ochrony IP30 • klasa izolacji II **Monta?:** • termostat zegarowy montuje si? natynkowo lub w puszce podtynkowej o rozstawie punktów do mocowania 60 mm. • wysoko?? zamontowania oko?o 1,5 m • nale?y unika? ?cian zewn?trznych, bezpo?redniej ekspozycji na promienie s?oneczne, blisko?ci grzejnika, lamp, rur od CO.

Termostaty bimetalowe Opis: • termostaty bimetalowe do ogrzewania i klimatyzacji • czu?y element bimetalowy, odznaczaj?cy si? du?? niezawodno?ci? i trwa?o?ci? • termostat z termicznym sprz??eniem zwrotnym • lampka kontrolna, pokazuj?ca tryb ogrzewania • ograniczanie zakresu temperatur lub blokowanie temperatury na okre?lonej warto?ci zadanej • kalibrowanie tarczy regulacyjnej wed?ug temperatury w pomieszczeniu. Dane techniczne: • zakres temperatur: od +5°C do +30°C • statyczna ró?nica ??cze?: 0,5 K • napi?cie zasilania: 230 V AC 50 Hz **Termostaty elektroniczne** Opis: • termostaty elektroniczne dla ogrzewania i klimatyzacji • r?czne w??czanie/wy??czanie • lampka kontrolna, pokazuj?ca tryb ogrzewania • ograniczanie zakresu temperatur lub blokowanie temperatury na okre?lonej warto?ci zadanej • kalibrowanie tarczy regulacyjnej wed?ug temperatury w pomieszczeniu. Dane techniczne: • zakres temperatur: od +5°C do +30°C EK005: od 0°C do +50°C • statyczna ró?nica ??cze?: 0,3 K • napi?cie zasilania: 230 V AC 50 Hz Obudowa: • wymiary (wys. x szer. x g??b.): 80 x 80 x 31 mm • stopie? ochrony IP30 • klasa izolacji II **Monta?:** • termostat zegarowy montuje si? natynkowo lub w puszce podtynkowej o rozstawie punktów do mocowania 60 mm. • wysoko?? zamontowania oko?o 1,5 m • nale?y unika? ?cian zewn?trznych, bezpo?redniej ekspozycji na promienie s?oneczne, blisko?ci grzejnika, lamp, rur od CO.



EK051

Termostaty pokojowe bimetalowe

Zestyk:
10 A / 250 V AC-1
Napi?cie znamionowe:
230 V AC 50 Hz

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Termostat bimetalowy z wy??cznikiem r?cznym 230V 1P 10A	1	HAG	127,00 z? / szt.	**EK051**
Termostat bimetalowy 230V 1P 10A	1	HAG	127,00 z? / szt.	**EK052**
Termostat bimetalowy 230V 1NO 10A	1	HAG	110,00 z? / szt.	**EK053**
Termostat bimetalowy bez lampki kontrolnej 230V 1NO 10A	1	HAG	112,00 z? / szt.	**EK054**



EK003

Termostaty pokojowe elektroniczne

Zestyk:
8 A / 250 V AC-1
Napi?cie znamionowe:
230 V AC 50 Hz

Opis	Opak.	GrRab	Cena	Nr katalogowy
Termostat elektroniczny z wy??cznikiem r?cznym 230V 1P 8A	1	HAG	201,00 z? / szt.	**EK003**
Termostat elektroniczny 230V 1NO 8A	1	HAG	151,00 z? / szt.	**EK004**
Termostat elektroniczny z wy??cznikiem i zewn?trznym czujnikiem IP65 230V 1NO 8A	1	HAG	290,00 z? / szt.	**EK005**