# SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające PG zapobiegające dostawaniu się wilgoci, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych


Niezawodność


Czas montażu

## Korzyści
Zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza obudowy

## Zakres zastosowania
Uszczelnienia mogą być umieszczone w pierścieniach uszczelniających dławnic kablowych SKINTOP®
Prace przygotowawcze
Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

## Uwaga
W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032<br>Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów |
| Kolor: | Czarny |
| Materiał: | CR |
| Zakres temperatury: | Od -30 °C do +100 °C |

## Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

# SKINTOP® DV

| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Ø F mm | Wysokość [mm] |
|---|---|---|---|
| SKINTOP® DV | | | |
| 53800640 | DV 7 | 7 | 6,5 |
| 53800641 | DV 9 | 8,5 | 7,5 |
| 53800579 | DV 11 | 10,5 | 8,5 |
| 53800583 | DV 13,5 | 12,5 | 8,5 |
| 53800642 | DV 16 | 14,5 | 9 |
| 53800643 | DV 21 | 18,5 | 11 |

Ostania aktualizacja (19.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16