



COSMO_1

IP65 Un 230V 50Hz

Oprawa do montażu na stropie lub zwieszana. Świetlówki liniowe. Stateczniki elektroniczne, indukcyjne z kompensacją mocy biernej lub indukcyjne bez kompensacji. Obudowa z poliwęglanu, szara. Dyfuzor transparentny z poliwęglanu. Odbłyśnik z blachy stalowej, lakierowany na biało. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego. Akcesoria do zwieszania zamawiane oddzielnie. Oświetlenie obiektów przemysłowych, pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, wiat, zadaszeń, garaży.

	Typ			kg	AxBxCxD
6836000	CO1.136	1xT8 36W	G13	2,30	1287x704x129x136
6837000	CO1.236	2xT8 36W	G13	3,10	1287x704x129x136
6838000	CO1.158	1xT8 58W	G13	3,00	1587x938x129x136
6839000	CO1.258	2xT8 58W	G13	3,80	1587x938x129x136
6836030	CO1.136-N	1xT8 36W	G13	2,40	1287x704x129x136
6837030	CO1.236-N	2xT8 36W	G13	3,10	1287x704x129x136
6838030	CO1.158-N	1xT8 58W	G13	3,00	1587x938x129x136
6839030	CO1.258-N	2xT8 58W	G13	3,80	1587x938x129x136
6841030	CO1.236 EVG-E	2xT8 36W	G13	2,00	1287x704x129x136
6843030	CO1.258 EVG-E	2xT8 58W	G13	2,30	1587x938x129x136
8814030	CO1.236 AW1H	2xT8 36W	G13	3,10	1287x704x129x136
8816030	CO1.258 AW1H	2xT8 58W	G13	4,35	1587x938x129x136
6840130	CO1.136 EVG-E	1xT8 36W	G13	2,00	1287x704x129x136
6842030	CO1.158 EVG-E	1xT8 58W	G13	2,30	1587x938x129x136

N - bez kompensacji EVG - stateczniki elektroniczne

