wtyk; z zaciskiem CAGE CLAMP®; do połączeń swobodnych; raster 5 mm / 0.197 in; 10-bieg.

Numer wyrobu: 769-610



wtyk; z zaciskiem CAGE CLAMP®; do połączeń swobodnych; raster 5 mm / 0.197 in; 10-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*769-610*
GTIN / EAN	*4044918521529*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne

rodzaj opakowania	*BOX*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny [A]	*32 [A]*
łączna liczba potencjałów	*10*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*

Dane techniczne	
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*1*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
Nominal cross section	*4 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
raster	*5 mm / 0.197 in*
szerokość	*53,6 mm / 2.11 in*
wys.	*18,3 mm / 0.72 in*
gł.	*40,2 mm / 1.583 in*
l. bieg.	*10*
wykonanie styków w obrębie wielowtyku	*Male connector/plug*
Connector connection type	*for conductors*
łączna liczba zacisków	*10*
kolor	*szary*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.579 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*28.835 [g]*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.