OPIS TECHNICZNY

Typ:	ZCL, ZKL
Materiał:	Polichlorek winylu modyfikowany
Wytrzymałość na ściskanie:	min. 320 N
Zakres temperatur:	- transport, instalacja: od +10°C - eksploatacja: od -5°C do +60°C
Kolor:	Biały

Typ:	U, UZ
Materiał:	Polipropylen modyfikowany
Zakres temperatur:	- transport, instalacja: od +10°C - eksploatacja: od -5°C do +60°C
Kolor:	Biały

OPAKOWANIA

Typ	U 16	U 18	U 20	U 22	U 28
Ilość sztuk w paczce	100	100	100	100	100
Numer katalogowy	68035	68036	68037	68038	68040

Typ	UZ 16	UZ 18	UZ 20	UZ 22	UZ 25	UZ 28	UZ 32	UZ37	UZ 40	UZ 47	UZ 50
Ilość sztuk w paczce	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
Numer katalogowy	68041	68042	68043	68044	68045	68046	68047	68048	68049	68050	68051

Typ	ZCL 16	ZCL 18	ZCL 20	ZCL 22	ZCL 25	ZCL 28	ZCL 32	ZCL 37	ZCL 40	ZCL 47	ZCL 50
Ilość sztuk w paczce	100	100	100	100	100	100	50	75	50	60	50
Numer katalogowy	68024	68025	68026	68027	68028	68029	68030	68031	68032	68033	68034

Typ	ZKL 16	ZKL 18	ZKL 20	ZKL 22	ZKL 25	ZKL 28	ZKL 32	ZKL 37	ZKL 40	ZKL 47	ZKL 50
Ilość sztuk w paczce	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Numer katalogowy	68339	68340	68341	68342	68343	68344	68345	68346	68347	68348	68349