
Skrzynki w obudowach izolacyjnych zabezpieczeniowe




Skrzynki izolacyjne zabezpieczeniowe Z2 ze złączem kablowym (SBKI-3)



Numer wyrobu	In	Stopień ochrony	Rodzaj wyposażenia	a	b	c
9554-100	32 A	IP 43	gniazda bezpiecznikowe 3 x E33 połączone fabrycznie z zaciskami 25 mm² dławnice: 1 x B30 - z góry 1x(4 x 25) mm² do przewodu samonośnego - z dołu	165	420	140




Skrzynki izolacyjne zabezpieczeniowe ze złączem kablowym (SBKI-3 i SWKI-3)



Nnumer wyrobu	In	Stopień ochrony	Rodzaj wyposażenia	a	b	c
9543-100	25 A	IP 43	gniazda bezpiecznikowe 3 x E27 połączone fabrycznie z zaciskami 25 mm² dławnice: 1 x B25 - z góry 1x(4 x 25) mm² do przewodu samonośnego - z dołu	165	330	110*
9632-100	25 A	IP 43	listwa TH 35 - 6 modułów 17,5 dławnice: 1 x B25 - z góry; 1 x (4 x 25) mm² do przewodu samonośnego - z dołu	165	330	110*




* -głębokość




Skrzynki izolacyjne zabezpieczeniowe Z1 ze złączem kablowym (SBKI-3 i SWKI-3)

Numer wyrobu	In	Stopień ochrony	Rodzaj wyposażenia	a	b	c
9544-100	25 A	IP 43	gniazda bezpiecznikowe 3 x E27 połączone fabrycznie z zaciskami 25 mm² dławnice: 1 x B25 - z góry 1x (4 x 25) mm² do przewodu samonośnego - z dołu	165	330	140
9653-100	40 A	IP 43	listwa TH 35 - 7 modułów 17,5 dławnice: 1 x B25 - z góry; 1 x (4 x 25) mm² do przewodu samonośnego - z dołu	165	330	140







Wyroby wyszczególnione w tabeli posiadają dodatkowo:

- w skrzynce wejściowej zaciski prądowe 3x (2x25 mm²) oraz zacisk PE (4x25mm²)
- możliwością odejścia z zacisku PEN przewodu uziemiającego poprzez specjalną dławnicę

Skrzynki izolacyjne zabezpieczeniowe IP44 z pokrywami stałymi (SB i SW)

Numer wyrobu	In	Stopień ochrony	Wyposażenie	a	b	c
1132-132	25 A	IP44	gniazdo bezpiecznikowe 3 x E27 dławnice: 2 x B25	165	165	110
1221-132	25 A	IP44	listwa TH 35-6 modułów 17,5 dławnice: 2x B25	165	165	110