Przepust Dławiący MULTI TSSM / Multigate MULTI TSSM



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Rozmiar / Size	IP67 for Cable Ø mm	A [mm]	B [mm]	D [mm]	D1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	szt. / p.
34.621	TSSM M20 S	szary / gray	M20	3x 4 -7	20,5	0,5-3	26	5	11	4	6,75	50
34.622	TSSM M20 CZ	czarny / black										
34.623	TSSM M20 B	biały / white										
34.625	TSSM M25 S	szary / gray	M25	3x 4-9	25,5	0,5-3,5	30	7	11	4	6,75	50
34.626	TSSM M25 CZ	czarny / black										
34.627	TSSM M25 B	biały / white										
34.611	TSSM PG11 S	szary / gray	PG11/18,6	3x 4-6	26	0,5-3	27,5	5	11	4	6,75	25
34.612	TSSM PG11 CZ	czarny / black										
34.613	TSSM PG11 B	biały / white										
34.616	TSSM PG16 S	szary / gray	PG16/22,5	3x 4-8	30	0,5-3,5	32,5	7	11	4	6,75	25
34.617	TSSM PG16 CZ	czarny / black										
34.618	TSSM PG16 B	biały / white										

Kolor biały / White colour - RAL 9010

Kolor czarny/ Black colour - RAL 9005

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035

STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance -50÷125°C

Spełnia normy / Meet the standard IEC 60529

Dławik Metryczny M / M - Metric Gland



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Ø montażu / Ø of mounting [mm]	Ø przewodu / Ø of wire [mm]	IP
34.512	M12	szary / gray		3 – 6,5	IP 68
34.516	M16	szary / gray		5 – 10	IP 68
34.520	M20	szary / gray		10 – 14	IP 68
34.525	M25	szary / gray		13 – 18	IP 68
34.532	M32	szary / gray		18 – 25	IP 68
34.540	M40	szary / gray		22 – 32	IP 68
34.550	M50	szary / gray		30 – 38	IP 68
34.563	M63	szary / gray		34 - 38	IP 68

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035

50 szt. / 50 p.

STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance -40÷85°C

Spełnia normy / Meet the standard EN 60529

Rozdzielnica Podtynkowa Multimedialna SRp-24/BM / Multimedia Flush Distribution Board SRp-24/BM



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga / Weight [kg]	IP
2.155	SRp-24/BM	biały / white	multimedialna, białe drzwi ABS / multimedia, white door	1,4	IP40

Kolor biały / White colour - RAL 9003

1 szt. / 1 p.


Tworzywo ABS / ABS Plastic

II Klasa Ochronności / II Protection Class

STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance -25÷60°C

ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE IK07

PLOMBOWANIE / SEALING



Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

ELEKTRO•PLAST OPATÓWEK

Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.
POLSKA, 62-860 Opatówek
ul. Rogatka 14

tel.: +48 62 767 06 73
tel./fax: +48 62 767 03 76
mobile: +48 600 070 411

biuro@elektro-plast.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
/ FACTORY MANUFACTURER
POLSKA, 62-820 Stawiszyn
ul. Szosa Konińska 4

www.elektro-plast.pl