Puszki odgałęźne DK

do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych

Wprowadzanie przewodów przez elastyczne membrany lub dławnice metryczne





Z zaciskami do przewodów Cu lub bez zacisków



Zaciski	Symbol
1,5 - 2,5 mm²	**DK 0202 GZ**
	DK 0402 GZ*
1,5 - 4 mm²	**DK 0404 GZ**
	DK 0604 GZ*
2,5 - 6 mm²	**DK 0606 GZ**
	DK 1006 GZ*
4 - 10 mm²	**DK 1010 GZ**
	DK 1610 GZ*
10 - 16 mm²	**DK 1616 GZ**
10 - 25 mm²	**DK 2525 GZ**
16 - 35 mm²	**DK 3535 G**
16 - 50 mm²	**DK 5054 G**
	DK 5055 G
bez zacisków	**DK 0200 GZ**
	DK 0400 GZ
	DK 0600 GZ
	DK 1000 GZ
	DK 1600 GZ
	DK 2500 GZ
	DK 3500 G
	DK 5000 G

Z zaciskami do przewodów Al i Cu



Zaciski	Symbol
1,5 - 2,5 mm²	**DK 0402 A**
1,5 - 4 mm²	**DK 0604 A**
6 - 16 mm²	**DK 2516 A**
1,5 - 50 mm²	**KF 3550 A**
1,5 - 50 mm²	**KF 5050 A**

Dla obwodów oświetlenia awaryjnego



Zaciski	Symbol
bez zacisków	**DK 0200 R**
1,5 - 2,5 mm²	**DK 0202 R**
	DK 0402 R*
bez zacisków	**DK 0400 R**
1,5 - 4 mm²	**DK 0404 R**
	DK 0604 R*

Z zaciskami rzędowymi do przewodów Al i Cu



Zaciski	Symbol
1,5 - 2,5 mm²	**RK 0203 T**
	RK 0205 T
	RK 0207 T
1,5 - 4 mm²	**RK 0405 T**
	RK 0610 T
	RK 0612 T
	RK 0614 T
	RK 1019 T
	RK 1024 T

*większa puszka z dużą ilością miejsca na przewody

Podstawowe parametry

- **wprowadzanie przewodów przez elastyczne membrany, alternatywnie można stosować dławnice metryczne**
- **wielostopniowe osłabienia pod dławnice**
- **stopień ochrony: IP 66**
- **materiał: polipropylen lub poliwęglan**
- **próba rozżarzonego drutu: test odporności na temperaturę wg IEC 60695-2-11: 750 °C, materiał trudnopalny, samo-gasnący**
- **kolor: szary, RAL 7035**