

TT LED 600x600

Innowacyjna oprawa o prostym, bardzo eleganckim kształcie. Profil oprawy o grubości zaledwie 12 mm. Zastosowano diody LED o wysokim współczynniku oddawania barw i wysokiej trwałości. Klosz z mikrooptyką zapewnia równomierną luminancję na powierzchni oprawy oraz wysoki komfort świetlny. W oprawach stosowane są zasilacze najwyższej klasy o współczynniku mocy cos ϕ > 0,95.

Wykonanie: Korpus z aluminium anodyzowanego, klosz z mikrooptyką.

Montaż: Do sufitów podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K.

Akcesoria: Uchwyt montażowy do sufitu 600x600 i G/K.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	33W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	33 W
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Odbłyśnik	Brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX0890151	1×33	4250	128	3000
PX0890152	1×33	4340	131	4000

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



WYMIARY

Długość [mm]	W [mm]	H [mm]
595	595	108

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element montażowy



TT LED 600x600 Uchwyty montażowe do sufitu 600x600 — PX0890301



TT LED 600x600 Uchwyty montażowe do sufitu G/K — PX0890322

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033