

MORSETTI / *TERMINAL BLOCKS*



Dimensioni / *Dimensions*
MI Standards

Approvazioni/ *Approvals*

Capacità di connessione/ *Connecting capacity*



Coppia di serraggio/ *Max tightening torque*
Tratto da spellare/ *Stripping length*
Pz. conf./ *Qty.p.pck.*

Altri colori a richiesta/ *Special colours on request*

Accessori/ *Accessories*

Squadretta terminale std./ *End bracket width=9*

Squadretta terminale light/ *End bracket width=6*

Squadretta terminale molla/ *Snap on end bracket*

Separatore/ *End plate*

Divisore/ *Separator*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili/
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto/
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite/
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione/ *Insulated test socket*

Identificazione/ *Marking*
Tessera/ *Tag*

Striscia/ *Strip*

Adattatore/ *Adapter*

EURO PRO 150



84 (L) x 49 (H) x 31 (B)
150 mm² - 1000V - 320A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 1xAl/Cu 25-150 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 1xAl/Cu 25-150 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
14 Nm/25-50 mm² - 25 Nm/50-120 mm² - 30 Nm/70-150 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 20mm
Pz. conf./*Qty. p. pck.* 20 -10 - 10

606150 Grigio/*Grey*
606150 BL Blu/*Blue*
606150 E Gialloverde/*Yellowgreen*

EURO PRO 240



106 (L) x 60 (H) x 37 (B)
240 mm² - 1000V - 425A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 1xAl/Cu 35-240 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 1xAl/Cu 35-240 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
26 Nm/35-120 mm² - 55 Nm/150-240 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 30mm
Pz. conf./*Qty. p. pck.* 10 -3 - 3

606240 Grigio/*Grey*
606240 BL Blu/*Blue*
606240 E Gialloverde/*Yellowgreen*

EURO PRO 150 Multiplo *Multiple*



84 (L) x 49 (H) x 51 (B)
150 mm² - 1000V - 640A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 2xAl/Cu 25-150 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 2xAl/Cu 25-150 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
14 Nm/25-50 mm² - 25 Nm/50-120 mm² - 30 Nm/70-150 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 20mm
Pz. conf./*Qty. p. pck.* 10 -5 - 5

607150 Grigio/*Grey*
607150 BL Blu/*Blue*
607150 E Gialloverde/*Yellowgreen*

Accessori/*Accessories*: pag. 127

EURO PRO 240 Multiplo *Multiple*



106 (L) x 60 (H) x 60 (B)
240 mm² - 1000V - 850A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* 2xAl/Cu 35-240 mm²
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* 2xAl/Cu 35-240 mm²
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
26 Nm/35-120 mm² - 55 Nm/150-240 mm²

Tratto da spellare/*Stripping length* 30mm
Pz. conf./*Qty. p. pck.* 6 -3 - 3

607240 Grigio/*Grey*
607240 BL Blu/*Blue*
607240 E Gialloverde/*Yellowgreen*