SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M, metryczna dławnica kablowa, wysoka stabilność mechaniczna i optymalne odciążenie kabla, ze złączką sześciokątną

CE


Optymalne odciążenie


Odporność na uszkodzenia mechaniczne


Odporność na korozję


Dobra odporność chemiczna

Korzyści
Wysoka stabilność mechaniczna
Optymalne odciążenie przewodu

Zakres zastosowania
Mosiężna dławnica kablowa z korpusem sześciokątnym do szybkiego montażu za pomocą klucza płaskiego

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Przykładowy opis:
SVRN-M 12 / 7 / 5
12 = gwint przyłączeniowy M
7 = gwint funkcyjny PG
5 = średnica przelotowa F

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy M 50 x 1,5 oraz M 63 x 1,5 patrz SKINDICHT® SVRE-M

Ostania aktualizacja (24.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRN-M

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Na zapytanie:	Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Pierścień uszczelniający: CR/NBR
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +100 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SVRN-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Gwint funkcyjny PG	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa øF [mm]
SKINDICHT® SVRN-M						
52104800	M 12 x 1,5	7	14 / 13	20,6	5	5
52104810	M 12 x 1,5	7	14 / 13	20,6	5	6
52104820	M 12 x 1,5	7	14 / 13	20,6	5	7
52104830	M 16 x 1,5	9	18 / 15	21,6	5	7
52104840	M 16 x 1,5	9	18 / 15	21,6	5	8
52104850	M 16 x 1,5	9	18 / 15	21,6	5	9
52104860	M 20 x 1,5	11	22 / 18	23,6	6	10
52104870	M 20 x 1,5	11	22 / 18	23,6	6	11
52104890	M 20 x 1,5	13,5	22 / 20	25,6	6	12
52104900	M 20 x 1,5	16	24 / 22	26,6	6	13
52104910	M 20 x 1,5	16	24 / 22	26,6	6	14
52104920	M 25 x 1,5	21	30 / 28	29,6	7	18
52104930	M 32 x 1,5	29	40 / 37	32,6	8	27
52104940	M 40 x 1,5	36	50 / 47	37,6	8	34

Ostania aktualizacja (24.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16