PVC – 1,0 mm²

bez wyłącznika



- ilość gniazd: **4× 2P + PE**
- napięcie/prąd: 250 V~/10 A maks.
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- typ izolacji: PVC
- przewód: H05VV-F3G 1 mm²
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

symbol **P0411**
kod produktu **19 02 040 150**
opakowanie **1/5/30**

długość: 1,5 m

8 595025 309389

symbol **P0412**
kod produktu **19 02 040 200**
opakowanie **1/10/30**

długość: 2 m

8 595025 301222

symbol **P0413**
kod produktu **19 02 040 300**
opakowanie **1/10/30**

długość: 3 m

8 595025 301086

symbol **P0415**
kod produktu **19 02 040 500**
opakowanie **1/12/24**

długość: 5 m

8 595025 301093

symbol **P0417**
kod produktu **19 02 040 700**
opakowanie **1/8/24**

długość: 7 m

8 595025 302281

symbol **P0410**
kod produktu **19 02 041 000**
opakowanie **1/10/20**

długość: 10 m

8 595025 301079

z wyłącznikiem



symbol **P1412**
kod produktu **19 02 140 200**
opakowanie **1/10/30**

długość: 2 m

8 595025 301499

symbol **P1413**
kod produktu **19 02 140 300**
opakowanie **1/5/35**

długość: 3 m

8 595025 301505

symbol **P1415**
kod produktu **19 02 140 500**
opakowanie **1/10/20**

długość: 5 m

8 595025 301512

symbol **P1417**
kod produktu **19 02 140 700**
opakowanie **1/10/20**

długość: 7 m

8 595025 302304

symbol **P1410**
kod produktu **19 02 141 000**
opakowanie **1/0/8**

długość: 10 m

8 595025 301536