Wzmacniacze antenowe

symbol
J0337

typ
EU7350FR

kod produktu
25 06 000 500
opakowanie
1/0/20

CATV, szerokopasmowy wzmacniacz domowy ■ ilość wejść: 1 ■ ilość wyjść: 1 ■ zakres częstotliwości: 40–860 MHz ■ wzmocnienie: 30 dB ■ regulacja zysku: 0–18 dB ■ poziom szumów: <6 dB ■ złącza: złącze F zasilanie: 230 V ±10 %, 50/60 Hz, 3 W ■ wymiary: 44 × 76 × 94 mm ■ opakowanie: 1 szt., pudełko

8 595025 341044

IP20



symbol
J0338

typ
BEN-215 LTE

kod produktu
25 06 000 600
opakowanie
1/0/36

szerokopasmowy wzmacniacz domowy ■ ilość wejść: 1 ■ ilość wyjść: 2 ■ zakres częstotliwości: 40–400 MHz, 470–862 MHz ■ pasmo tłumienia: 400–470 MHz ■ wzmocnienie: 26 dB ■ regulacja zysku: 0–16 dB ■ poziom szumów: 3 dB ■ złącza: złącze F ■ przejście dla zasilania wzmacniaczy: wyłączane ■ zasilanie: 230 V ±10 %, 50/60 Hz, 5,5 W ■ wymiary: 43 × 108 × 70 mm ■ opakowanie: 1 szt., pudełko

8 592920 000120

IP20 Lte



Zasilacze antenowe

symbol
J5810

typ
BEN-12SP

kod produktu
17 02 010 035
opakowanie
1/40/80

rodzaj: SMPS impulsowy ■ zastosowanie: zasilanie przedwzmacniaczy antenowych ■ napięcie wejściowe: 110–230 V ■ napięcie wyjściowe: 12 V/300 m ■ prąd wyjściowy: 300 mA ■ pobór energii w trybie gotowości: <0,3 W ■ złącze wejściowe seperatora: złącze F ■ złącze wyjściowe seperatora: IEC ■ przewód zasilający: 1,5 m ■ wymiary (wys. × sz. × gł): 70 × 57 × 23 mm ■ opakowanie: 1 szt., pudełko

8 592920 017647



symbol
J58133

typ
BEN-712A

kod produktu
17 02 010 034
opakowanie
1/0/70

rodzaj: SMPS impulsowy ■ zastosowanie: zasilanie przedwzmacniaczy antenowych ■ napięcie wejściowe: 110–230 V ■ napięcie wyjściowe: 12 V/100 mA ■ pobór energii w trybie gotowości: <0,3 W ■ złącze wejściowe seperatora: złącze F ■ złącze wyjściowe seperatora: IEC ■ przewód zasilający: 1,5 m ■ wymiary (wys. × sz. × gł): 24 × 68 × 35 mm ■ opakowanie: 1 szt., pudełko

8 592920 006580

